

Pumput

Vesiautomaatti JGP8001-CS-Inox RST/RST

Ei soveltu käyttövedelle
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Teho: 800 W
Kapasiteetti: 3200 l/h
Max nostokorkeus: 38 m
Max imusyvyys: 8 m

Max käyttöpain: 3,8 bar
1" putkiliitos
CE, EMC, GS

Koodi: AEH920



Vesiautomaatti JGP8001-C-Inox RST/metalli

Ei soveltu käyttövedelle
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Teho: 800 W
Kapasiteetti: 3 200 l/h
Max nostokapasiteetti: 38 m
(vaakatasossa);
Max. Imukorkeus: 8 m

Käyttöpain: 1,5 - 3 bar
1" putkiliitos
Maksimi veden lämpötila 35°C
CE, EMC, GS

Koodi: AEH919



Uppopumppu 750 W Q750-B3

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Teho: 750 W
Kapasiteetti: 13 000 l/h
Max nostokapasiteetti: 8 m
Max. syvyys: 7 m

Maksimi veden lämpötila 35°C
Max. raekoko: 35 mm
CE, EMC, GS

Koodi: AEH918



Uppopumppu 400 W Q400-B3M

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Teho: 400 W
Kapasiteetti: 8000 l/h
Max nostokorkeus: 5 m
Max imusyvyys: 5 m

Nettopaino: 4,4 kg
1", 1 1/4", 1 1/2" putkiliitos
CE, EMC, GS

Koodi: AEH916



OPAL

PUMPUT

Uppopumppu, Q2007

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Teho: 200 W
Kapasiteetti: 4 000 l/h
Max nostokapasiteetti: 5 m
Max. syvyys: 5 m

Maksimi veden lämpötila 35°C
VDE-Hyväksyntä

Koodi: AEH923



Puutarhapumppu JGP8005

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Teho: 800 W
Kapasiteetti: 3 200 l/h
Max nostokapasiteetti: 38 m
(vaakatasossa)
Max. Imukorkeus: 8 m

Max käyttöpainne: 3,8 bar
1" putkiliitos
Maksimi veden lämpötila 35°C
CE, EMC, GS

Koodi: AEH922



Kiertovesipumppu 60L RS25-6EAB

Tehoalue: 5-45 W
Jännite: 230 V
Syöttötaajuus: 50 Hz
Max. virtaama: 60 l/min

Nostokorkeus: 6 m
Putkiliitäntä: 1-1/2"

Koodi: CBN500



Vesiautomaatin liitinsetti 1" - 24/19

Lähtösetti vesiautomaatista lähtevän
letkun kytkemiseen.
Sopii 1" sisäkierteeseen tai
ulkokierteeseen.
Letkuliitin 24 tai 19 mm:n letkulle.

Mukana kaksoisnippi 1", putkiteippi,
letkunkiristin ja kulmamallinen
letkuliitin 24/19 mm.


Koodi: CBR941



Vesipumpun poistoletku 38 mm/10 m

Halkaisija: 38 mm
Pituus: 10 m
Materiaali: PVC


Koodi: CBR129



Vesipumpun poistoletku 51 mm/12 m

Halkaisija: 51 mm
Pituus: 12 m
Materiaali: PVC

Koodi: CBR128



Imuletku pohjaveriilillä AT-4 10 m

Pituus: 10 m
Messinkiset liittimet
Maksimi veden lämpötila 35°C

Koodi: CAZ834



Imuletku pohjaveriilillä AT-3 7 m

Pituus: 7 m
Muoviset liittimet
Maksimi veden lämpötila 35°C

Koodi: CAZ833



Tekniset tiedot		
Koodi	EAN	Tyyppi
AEH920	6413820890401	VESIAUTOMAATTI JGP8001-CS-INOX RST/RST
AEH919	6413820890357	VESIAUTOMAATTI JGP8001-C-INOX RST/METALLI
AEH918	6413820890302	UPPOPUMPPU 750 W Q750-B3
AEH916	6413820890203	UPPOPUMPPU 400 W Q400-B3M
AEH923	6438056130176	UPPOPUMPPU Q2007
AEH922	6413820890500	PUUTARHAPUMPPU JGP8005
CBN500	6438056153489	KIERTOYESIPUMPPU 60L RS25-6EAB
CBR941	6438056153526	VESIAUTOMAATIN LIITINSETTI 1" - 24/19 OPAL
CBR129	6438056153502	VESIPUMPUN POISTOLETKU 38MM / 10M OPAL
CBR128	6438056153519	VESIPUMPUN POISTOLETKU 51MM / 12M OPAL
CAZ834	6438056136727	IMULETKU POHJAVENTIILILLÄ AT-4 10M
CAZ833	6438056136710	IMULETKU POHJAVENTIILILLÄ AT-3 7M