

VS10WRF / VS10BRF

4-in-1 digitaalinen/langaton huonetermostaatti

VS10-laitetta voidaan käyttää lattialämmityksen tai pattereiden hallintaan. Seinäkoteloon kiinnitetty 230V huonetermostaatti kotisi tai työpaikkasi tehokkaaseen hallittuun hallintaan. Kun laite on yhdistettynä SALUS Universal Gateway -laitteeseen, termostaattia voidaan hallita SALUS Smart Home -sovelluksella. Erillisenä huonetermostaattina (mittaamalla huoneen lämpötilaa, ei patterin), VS10-laitteen avulla saavutetaan parempi hallinta, mukavuus ja energiatehokkuus.



OMINAISUUDET

- Yötila ja päivä -ohjelma-asetukset.
- Väliaikainen ja pysyvä asetusten kumoaminen.
- Mahdollisuus hallita sovelluksella UGE600 Gateway -laitteen välityksellä.
- Voi kytkeä pois päältä lämmityksen, kun ikkuna tai ovi avataan, jos käytetään yhdessä OS600 -ikkuna-anturin kanssa.
- Varmuuskopio muistista (ei tarvitse nollata asetuksia sähkökatkoksen sattuessa).
- Voi hallita sähköpatteria samoilla asetuksilla kuin muita pattereita, kun käytetään SPE600 Smart Plug -laitteen kanssa.
- Kolme säädettävää lämpötila-asetusta, kun käytetään KL08RF/KL08RF24-laitteen kanssa.
- LCD-näyttö.
- Mahdollisuus yhdistää ulkoinen anturi.

Langattoman kommunikaation hoitaa UGE600 SALUS Universal Gateway -laite (myydään erikseen).

Virtalähde:	230V AC 50Hz
Suurin virta:	3A
Kytkevä vaihe ulostulo:	230V
Taajuus:	Zigbee 2.4 Ghz
Toimintalämpötila:	5 - 35°C
Mitat (mm):	L 86, K 86, S 42

Johdotus

N	Nolla
L	Vaihe
SL	Kytkevä vaihe
NSB	Yötila (Night setback output)
S1	Ulkoinen anturi (valinnainen)
S2	Ulkoinen anturi (valinnainen)