

UUTUUS

ROAIRVAC R32 1.5

2-vaihe tyhjiöpumppu



+ Monipuolinen

Sopii luokan A1, A2L ja A2
jäähdytysaineille

+ Vahva

Nelinapainen moottori takaa
vahvan suorituskyvyn

+ Pienikokoinen

Kevyt ja pieni koko helpottaa
kantamista ja käsittelyä

UUTUUS

ROAIRVAC R32 1.5

Kosteuden poistoventtiili

Vesihöyryn poistoon öljykammioista, takaa paremman tyhjennystehon

Erikoissuodatin

Vähentää poistoilman öljynhuurua

Kevyt, laadukas kuori

Suojaa sisäänrakennettuja osia

Ergonominen kahva

Kevyt, pieni ja helppo kuljettaa

Irrotettava kaapeli

Ehkäisee kaapelin vahingoittumista

Sisäänrakennettu tyhjiömittari

Tyhjennysprosessin yksinkertainen ja vaivaton valvonta

Sisäänrakennettu takaiskuventtiili

Pitää tyhjiöinnin sähkökatkon tai muun häiriötilanteen ilmaantuessa

Nelinapainen moottori

Vahva suorituskyky ja pitkä käyttöikä



Irrotettava kaapeli sekä virtakytkin helppoon käynnistykseen



Erikoissuodatin poistoilman öljynhuurujen vähentämiseksi



Ergonominen kahva helppoon kuljetukseen

Tekniset tiedot

Teho	190W
Lopullinen tyhjiö	15 micron
Liitäntä	1/4"
Öljyn määrä	250ml
Jäähdytysaineluokat	A1, A2L, A2

Lisätarvikkeet



Mineraaliöljy, 1l
Tuotenumero 169200



3 korkeapaineletkun sarja;
sis. sulkuventtiilin
Tuotenumero 1500000030

Tuotenimike

ROAIRVAC R32 1.5



10.1

Tuotenumero

100002399

LVI-numero: 7064060