

# FUNKIS PROLED II

## SEINÄVALAISIMET

Funkis ProLed II on entistäkin helpompi ja nopeampi asentaa! Uusina ominaisuuksina tilavampi seinäkotelo joka on helppo lukita, mahdollisuus ketjuttaa johdotus valaisimella ja pikaliitin nopeaan kytkentään. Runko vahvaa paineallettua alumiinia ja tehokas heijastinosa varustettuna suojalasilla. Värielämpötila 3000K tai 4000K, avauskulma 55°. Mukana korokepalat kaapelin pinta-asennukseen.

IP 44



### TILAUS- JA TEKNISET TIEDOT

Snro	Malli	Valoteho	Värielämpötila	Väri
4282632	Funkis ProLed II 1x9W	850 lumen	3000K	antrasiitti
4282633	Funkis ProLed II 1x9W	850 lumen	3000K	hopeanharmaa
4282634	Funkis ProLed II 2x9W	1700 lumen	3000K	antrasiitti
4282635	Funkis ProLed II 2x9W	1700 lumen	3000K	hopeanharmaa
4211895	Funkis ProLed II 1x9W	950 lumen	4000K	antrasiitti
4226000	Funkis ProLed II 2x9W	1900 lumen	4000K	antrasiitti
4282654	Funkis ProLed II 1X9W	950 lumen	4000K	hopeanharmaa
4282655	Funkis ProLed II 2X9W	1900 lumen	4000K	hopeanharmaa
4282640	Asennuslevy kojerasiaan			hopeanharmaa
4282641	Asennuslevy kojerasiaan			antrasiitti
4282638	Asennuslevy jakorasiaan			hopeanharmaa
4282639	Asennuslevy jakorasiaan			antrasiitti

**Turvallisuus • Valaistus • Mittalaitteet • Ups-laitteet • Huoltovapaat akut**