

onnl[®]ine

PROFESSIONAL

Park luminaire | Parkarmaturen | Pylväsvalaisin



Onnpark

Park luminaire | Parkarmaturen | Pylväsvalaisin

Onnpark



Onnpark-pylväsvalaisin

Pylväsvalaisin Onnline Onnpark on suunniteltu korvaamaan puistojen ja pihapiirien vanhat elohopealamppuvalaisimet. Onnline Onnpark on Suomessa suunniteltu vastaamaan pohjoismaisia vaatimuksia jotka ovat kylmien talvien ja lämpimien kesien takia ainutlaatuisia. Valaisimen värielämpötila on 4000 K ja valovirta on 3000 lm. Iskunkestävyysluokka on jopa IK08.

Parkarmaturen Onnpark

Onnline Onnpark parkarmaturen är designad för att ersätta gamla armturer med kvicksilverlampor i parker och gårdar. Onnline Onnpark är planerad i Finland för att uppfylla de nordiska kraven, som är unika på grund av den kalla vintrarna och varma somrarna. Färgtemperaturen är 4000 K och ljusflödet är 3000 lm. Slagtålighetsklassen är till och med IK08.

Park luminaire Onnpark

The Onnline Onnpark park luminaire is designed to replace old mercury lamp luminaires in parks and courtyards. Onnline Onnpark is designed in Finland to meet the Nordic requirements, which are unique because of the cold winter and warm summers. The luminous color temperature is 4000 K and the luminous flux is 3000 lm. The impact resistance class is even IK08.

Rakenne: Runko alumiinivalu, kupu UV-stabilisoitu kirkas polykarbonaatti. LED-valonlähteen häikäysysuoja opalisoitu polykarbonaatti. Suojausluokka II. IP44.

Valonlähde: COB LED 28 W, CRI >80, SDCM >3, valaisimesta ulos tuleva valovirta 3000 lm. L70B50 50.000 h

Asennus: Pylvään päähän, 60 mm pylvässovite

Kytkentä: Valaisimessa n. 4,5 m liitosjohto 2x1,5 mm²

Konstruktion: Stomme av aluminiumgjute med klar UV-stabiliserad kupa. LED komponenten omges av ett bländskydd i opaliserad polykarbonat. Skyddsklass II. IP44

Ljuskälla: COB LED 28 W, CRI >80, SDCM >3, ljusflödet ur armaturen är 3000 lm. L70B50 50.000 h

Montering: På stolpe 60 mm

Koppling: Armaturen är försedd med en ca 4,5 m anslutningskabel 2x1,5 mm².

Structure: Die-cast aluminum body with UV-stabilized clear polycarbonate bowl. The diffuser for the LED element is made of opalized polycarbonate. Safety class II. IP44

Light source: COB LED 28 W, CRI >80, SDCM >3, the luminous flux from the luminaire 3000 lm. L70B50 50.000 h

Mounting: Post top mounting 60 mm

Connection: The luminaire is supplied with a 4,5 m cable 2x1,5 mm²

Park luminaire | Parkarmaturen | Pylväsvalaisin

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type	Teho Effekt Power	Valonlähde Ljuskälla Lamp	Paino Vikt Weight
45 481 40	CGI710	Onnpark IP44 3000 lm 4000K PCC	27 W	LED	4,2 kg

