

M28 CHPX-502C | M28 FUEL™ 4-toimintoinen SDS-Plus poravasara FIXTEC-istukalla



- Milwaukee® suunnittelema ja valmistama hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori.
- Yhteensopiva M18-28 CPDEX-pölynpoistajan kanssa.
- REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa.
- REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.
- Korkeasuorituskykyinen moottori vastaa johdollisen koneen tehoja.
- Luokkansa koviten iskevä akkukäyttöinen SDS poravasara. Tehokas vasarointimekanismi tuottaa 4,7 J iskuenergian pitäen tärinätason matalana 8,1 m/s² uuden kaksiraiteisen tärinänestojärjestelmän ansiosta.
- Kokometallinen vaihdelaatikko ja vaihteiden asettelu helpottaa vaihteiden huoltamista.

	M28 CHPX-502C
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0
Akustinen paine (dB(A))	92.7
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3.0
Akustinen paine mitattu (dB(A))	103.7
Akustinen paine mitattu epävarmuus (dB(A))	3.0
Epävarmuus tärinätasossa betoniin porattaessa (m/s ²)	1.5
Iskuenergia (EPTA) (J)	4.1
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0 - 1350
Maks. iskuluku (iskua/min)	0 - 5000
Maks. poraus betoniin (mm)	28
Maks. poraus puuhun (mm)	30
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Mukana laturi	90 min
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Optimoitu porauskapasiteetti betoniin [mm]	ø 7 - 24
Paino akun kanssa (kg)	4.7
Poraustärhtely (m/s ²)	8.1
Tärinätaso betoniin porattaessa (m/s ²)	8.1
Tärinätaso talttaaminen (m/s ²)	8.1
Tärinätaso talttaaminen: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	Laukku
Vakiovarustus	Sivukahva, syvyysrajoitin, voiteluaine, 13 mm kokometallinen FIXTEC-istukka