

WCHP-SB 12 mm 1/2" G - 1 pc | Kruunuporat märkäporaukseen WCHP & WCHP-SB n. 50 mm



- Vakiopidin 1/2" G.
- Pitkään säilyvät halkaisija- ja tyyppimerkinnot poranpidikkeessä.
- Laser-hitsatut segmentit antavat parhaan suorituksen.
- 10 mm korkuiset segmentit antavat ylivoimaisen käyttöiän.
- Ekstra-ohut 2 mm segmentti nopeaan ja aggressiiviseen teräsbetonin poraukseen.
- Suljetut segmentit antavat erinomaisen suorituskyvyn vaativissakin sovelluksissa.

WCHP-SB 12 mm 1/2" G - 1 pc	
Asfaltti	Ei sopiva
DCM2 250C & DCM2 350C	♦
Graniitti	Ei sopiva
Keinotekoinen kivi	Ei sopiva
Kevytbetoniharkot	Parhaiten sopiva
Kivitavara ja tiiliputket	Limited suitability
Kokonaispituus (mm)	265
Liuske	Limited suitability
Liuske- ja hiekkakivi harkot erittäin kova	Ei sopiva
Liuske- ja hiekkakivi harkot keskikova - kova	Limited suitability
Liuske- ja hiekkakivi harkot pehmeä	Limited suitability
Marmori	Limited suitability
Ø (mm)	12
Pakkauksien määrä	1
Porfyri	Ei sopiva
Sopii DD3 152	
Tasointus	Parhaiten sopiva
Työskentelypituus (mm)	200