

DCHXL 132 mm 1 1/4" UNC - 1 pc | Kuiva timanttiporaus pölynpoistolla - DCHXL



- 10 mm korkeat segmentit antavat yliverstaista käyttöikää.
- Laserhitsatut segmentit kestävät.
- Kone oltava normaaliporaustilassa, ei sovi iskuporaukseen.
- Esiporauksen aikana on käytettävä keskitysyksikköä (ohjauslevyt, ohjauskisko ja SDS-keskiöporanterä).
- Käytetään FIXTEC CLR pölynpoistoyksikön kanssa.
- *Esiporauksen aikana ei tarvita keskitysyksikköä.

DCHXL 132 mm 1 1/4" UNC - 1 pc	
Catalogue product description [model variant][language independent]	DCHXL 132
Graniitti	Ei sopiva
Keinotekoinen kivi	Ei sopiva
Kevytbetoniharkot	Limited suitability
Kokonaispituus (mm)	490
Liuske- ja hiekkakivi harkot erittäin kova	Parhaiten sopiva
Liuske- ja hiekkakivi harkot pehmeä	Limited suitability
Marmori	Ei sopiva
Ø (mm)	132
Pakkauksien määrä	1
Työskentelypituus (mm)	420
Vakiovarustus	DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500