

HD18 AG-125-402C | M18™ 125 mm kulmahiomakone kuolleen miehen kytkimellä



- Milwaukee® 4-napainen moottori tuottaa maksimaalisen tehon ja parhaan tehon ja painon suhteen.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- Ainutlaatuinen lapakytkin kasvattaa kestävyyttä.
- Matalampi vaihdelaatikko ja kapea muotoilu parantavat ergonomiaa.
- Lukittumaton kytkin estää automaattisen käynnistymisen.
- Iskuja kestävä turvasuojus voidaan säätää pikavapautuksen ansiosta ilman työkaluja.
- Moneen asentoon kääntyvä kahva.

	HD18 AG-125-402C
Äänen tehotaso (dB(A))	85.5
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Akustinen paine (dB(A))	74.5
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Jälleenkäynnistymissuoja	Ei
Karankoko	M 14
Kuormittamaton nopeus (r/min)	9000
Kytkin	Kuolleen miehen kytkin
Laikan halkaisija (mm)	125
Maks. sahausvyvyys (mm)	33
Mukana laturi	80 min
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Paino akun kanssa (kg)	2.2
Tärinätaaso hionta (m/s ²)	7.3
Tärinätaaso hionta: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	Laukku
Vakiovarustus	Rikkomasuoja, sivukahva
Vibration sanding [m/s ²]	6.1
Vibration sanding uncertainty [m/s ²]	1.5
Voltit (V)	18