

HD18 JSB-0 | M18™ Heavy Duty pistosaha



- Milwaukee® 4-napainen moottori tarjoaa 3600 rpm, joka mahdollistaa nopeat sahaukset.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- Pehmeä aloitus ja 2-nopeuksinen kytkin on ihanteellinen eri materiaaleja työstettäessä.
- Patentoitu FIXTEC-järjestelmä mahdollistaa nopeat teränvaihdot ilman avaimia ja sahauskulman säätö "snap-in"-toiminnolla 0° ja 45°.
- Heiluriliikkeen 4-portainen säätö lisää suorituskykyä ja pidentää sahanterän käyttöikää.
- Säädettävä sahanpurun puhallin.
- Tarkka sahanterän ohjaus ison neulalaakeroidun, hyvin alas sijoitetun tukirullan ansiosta.

	HD18 JSB-0
Äänen tehotaso (dB(A))	93.5
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Akustinen paine (dB(A))	82.5
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Heiluriliike	Kyllä
Heiluriliikkeen säädöt	4
Iskun pituus (mm)	26
Jiirikapasiteetti (°)	45
Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)	2050 / 2700
Maks. katkaisukapasiteetti teräs (mm)	10
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	120
Mukana laturi	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino (kg)	2.2
Paino akun kanssa (kg)	-
Tärinätaaso sahaaminen metalliin (m/s ²)	6.4
Tärinätaaso sahaaminen metalliin: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Tärinätaaso sahaaminen puuhun (m/s ²)	6.3
Tärinätaaso sahaaminen puuhun: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	-
Vakiovarustus	Liukukenka, 2 x sahantera
Voltit (V)	18