

HD28 AG-0 | M28™ 115 mm kulmahiomakone



- Milwaukee® korkeasuoritteinen moottori tuottaa maksimaalisen tehon parhaassa tehon ja painon suhteessa.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- Kokometallinen vaihteisto tuottaa Heavy Duty -kestävyyden.
- Matalampi vaihdepesä ja kapea muotoilu optimaaliseen ergonomiaan.
- Patentoitu FIXTEC-mutteri helpottaa ja nopeuttaa laikan vaihtoa.
- Kestävä turvasuoja, johon ei tarvita työkaluja.
- AVS-sivukahva tekee työskentelystä mukavaa.

	HD28 AG-0
Äänen tehotaso (dB(A))	90
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppi	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Akustinen paine (dB(A))	79
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Jälleenkäynnistymissuoja	Kyllä
Karankoko	M 14
Kuormittamaton nopeus (r/min)	9000
Laikan halkaisija (mm)	115
Maks. sahausvyvyys (mm)	28
Mukana laturi	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino (kg)	1.9
Paino akun kanssa (kg)	-
Tärinätaaso hionta (m/s ²)	5.5
Tärinätaaso hionta: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	HD Box
Vakiovarustus	Vain runkomalli
Vibration sanding [m/s ²]	2.5
Vibration sanding uncertainty [m/s ²]	1.5
Voltit (V)	28