

HD28 AG125-0X | M28™ 125 mm kulmahiomakone



- Milwaukee® korkeasuoritteinen moottori tuottaa maksimaalisen tehon parhaassa tehon ja painon suhteessa.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektronikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- Kokometallinen vaihteisto tuottaa Heavy Duty -kestävyyden.
- Matalampi vaihdepesä ja kapea muotoilu tuottaa parhaan ergonomian.
- Patentoitu FIXTEC-mutteri helpottaa ja nopeuttaa laikan vaihtoa.
- Kestävä turvasuoja, johon ei tarvita työkaluja.
- AVS-sivukahva tekee työskentelystä mukavaa.

	HD28 AG125-0X
Äänen tehotaso (dB(A))	90
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	—
Akustinen paine (dB(A))	79
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Jälleenkäynnistymissuoja	Kyllä
Karankoko	M 14
Kuormittamaton nopeus (r/min)	9000
Laikan halkaisija (mm)	125
Maks. sahausvyvyys (mm)	36
Mukana laturi	—
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino (kg)	1.9
Paino akun kanssa (kg)	—
Tärinätaaso hionta (m/s ²)	5.5
Tärinätaaso hionta: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	HD Box
Vakiovarustus	Rikkomasuoja, AVS-tukikahva, FIXTEC-mutteri
Vibration sanding [m/s ²]	2.5
Vibration sanding uncertainty [m/s ²]	1.5
Voltit (V)	28