

## HD28 AG115-502X | M28™ 115 mm kulmahiomakone



- Milwaukee® korkeasuoritteinen moottori tuottaa maksimaalisen tehon parhaassa tehon ja painon suhteessa.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- Kokometallinen vaihteisto tuottaa Heavy Duty -kestävyyden.
- Matalampi vaihdepesä ja kapea muotoilu optimaaliseen ergonomiaan.
- Patentoitu FIXTEC-mutteri helpottaa ja nopeuttaa laikan vaihtoa.
- Kestävä turvasuoja, johon ei tarvita työkaluja.
- AVS-sivukahva tekee työskentelystä mukavaa.

HD28 AG115-502X	
Äänen tehotaso (dB(A))	90
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0
Akustinen paine (dB(A))	79
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Jälleenkäynnistymissuoja	Kyllä
Karankoko	M 14
Kuormittamaton nopeus (r/min)	9000
Laikan halkaisija (mm)	115
Maks. sahausvyvyys (mm)	28
Mukana laturi	90 min
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Paino akun kanssa (kg)	2.8
Tärinätaaso hionta (m/s <sup>2</sup> )	5.5
Tärinätaaso hionta: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Toimitetaan	HD Box
Vakiovarustus	Rikkomasuoja, AVS-tukikahva, FIXTEC-mutteri
Vibration sanding [m/s <sup>2</sup> ]	2.5
Vibration sanding uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Voltit (V)	28