

HD28 CS-502C | M28™ 54 mm pyörösaha



- Milwaukee® tehokkaalla 4200 r/min moottori katkaisee helposti useimpia puurakennusmateriaaleja.
- REDLINK™-ylikuormitusuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- Monipuolinen 54 mm sahausvyvyys, 50° viistekapasiteetti.
- Heavy Duty -rakenne kokometallisella ala- ja yläsuojalla sekä alumiinista valmistetulla tukikengällä.
- Vasenkätinen muotoilu antaa ihanteellisen näkyvyyden katkaisulinjaan ja erinomaisen kontrolliin.
- Elektroninen moottorijarru pysäyttää terän hetkessä.
- Softgrip-kahva maksimoi otteen pitävyyden ja käyttömukavuuden.

	HD28 CS-502C
Äänen tehotaso (dB(A))	102
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0
Akustinen paine (dB(A))	91
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Kuormittamaton nopeus (r/min)	4200
Maks. sahausvyvyys 45° (mm)	39
Maks. sahausvyvyys 90° (mm)	54
Mukana laturi	90 min
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Paino akun kanssa (kg)	3.6
Pidikkeen koko (mm)	15.87
Tärinätaso (m/s ²)	<2.5
Tärinätason epävarmuus (m/s ²)	1.5
Terän halkaisija (mm)	165
Toimitetaan	Laukku
Vakiovarustus	24-hampainen terä, suuntaisohjain
Voltit (V)	28