

## HD28 IW-0 | M28™ 1/2 iskevä mutterinväännin lukitusnastalla



- Milwaukee® 4-napainen kehäsetön moottori tuottaa jopa 440 Nm, mikä tekee siitä ihanteellisen vaativienkin sovellusten työstämiseen.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- Kestävä ja kevyt magnesiumista valmistettu vaihdepesä tuottaa pidemmän käyttöiän.
- Portaaton nopeuden säätö mahdollistaa parhaan hallittavuuden ja tarkkuuden.
- 1/2" litteä lukitusnasta pitää hylsyn paikallaan.
- Softgrip-pinnoite maksimoi otteen pitävyyden ja käyttömukavuuden.
- Ainutlaatuinen 2-suuntainen akunkiinnitys antaa optimaalisen tasapainon.

	HD28 IW-0
Äänen tehotaso (dB(A))	91
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Akustinen paine (dB(A))	80
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Iskuluku (iskua/min)	0 - 2450
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0 - 1450
Maks. vääntö (Nm)	440
Mukana laturi	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino (kg)	3.2
Paino akun kanssa (kg)	-
Tärinätaaso ruuvaaminen (m/s <sup>2</sup> )	11.3
Tärinätaaso ruuvaaminen: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Toimitetaan	HD Box
Vakiovarustus	Vain runkomalli
Voltit (V)	28