

HD28 JSB-502X | M28™ pistosaha



- Milwaukee®-moottori tuottaa 2800 spm.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektronikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- Pehmeä käynnistys.
- Ainutlaatuinen 2-suuntainen akunkiinnitys antaa optimaalisen tasapainon.
- Patentoitu FIXTEC-järjestelmä mahdollistaa nopeat ja avaimettomat terän vaihdot ja sahauskulman säädön snap-in-toiminnolla 0° ja 45°.
- Heiluriliikkeen 4-portainen säätö lisää suorituskykyä ja pidentää sahanterän käyttöikää.
- Säädettävä sahanpurun puhallin.

	HD28 JSB-502X
Äänen tehotaso (dB(A))	93.5
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0
Akustinen paine (dB(A))	82.5
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Heiluriliike	Kyllä
Heiluriliikkeen säädöt	4
Iskun pituus (mm)	26
Jiirikapasiteetti (°)	45
Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)	2100 / 2800
Maks. katkaisukapasiteetti teräs (mm)	10
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	135
Mukana laturi	90 min
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Paino akun kanssa (kg)	3.5
Tärinätaaso sahaaminen metalliin (m/s ²)	6.4
Tärinätaaso sahaaminen metalliin: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Tärinätaaso sahaaminen puuhun (m/s ²)	6.3
Tärinätaaso sahaaminen puuhun: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	HD Box
Vakiovarustus	5 x terä, liukukenkä
Voltit (V)	28