

HD28 MS-0 | M28™ metallisaha



- Milwaukee®-moottori tuottaa 3200 rpm.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- 61 mm sahausvyvyys.
- Kompakti ja ergonominen muotoilu lisää käyttömukavuutta.
- Softgrip-kahva maksimoi otteen pitävyyden ja käyttömukavuuden.
- Elektroninen moottorijarru pysäyttää terän hetkessä.
- Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja varmistaa akun kestävyuden.

	HD28 MS-0
Äänen tehotaso (dB(A))	94.5
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	–
Akustinen paine (dB(A))	83.5
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Istukan koko (mm)	20
Kuormittamaton nopeus (r/min)	3200
Maks. sahauskapasiteetti metalliputki (mm)	61
Maks. sahauskapasiteetti osiot (mm)	61
Maks. sahauskapasiteetti teräslevy (mm)	5
Maks. sahausvyvyys (mm)	61
Mukana laturi	–
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino (kg)	3.30
Paino akun kanssa (kg)	4.2
Tärinätaaso (m/s ²)	<2.5
Tärinätaason epävarmuus (m/s ²)	1.5
Terän halkaisija (mm)	174
Toimitetaan	–
Voltit (V)	28