

HD28 PD-0 | M28™ iskuporakone



- Milwaukee®-moottori tuottaa jopa 90 Nm väännön, mikä tekee siitä ihanteellisen kovissakin työtehtävissä työskentelyyn.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektronikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- Kokometallinen vaihteisto lisää kestävyyttä.
- Pituus vain 237 mm.
- 13 mm istukka tarjoaa maksimaalista kestävyyttä.
- Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja varmistaa akun kestävyuden.
- Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen.

	HD28 PD-0
Äänen tehotaso (dB(A))	97.5
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	<
Akustinen paine (dB(A))	86.5
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus tärinätasossa betoniin porattaessa (m/s ²)	1.5
Epävarmuus tärinätasossa metalliin porattaessa (m/s ²)	1.5
Istukkakapasiteetti (mm)	13
Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min)	0 - 450
Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min)	0 - 1800
Maks. poraus betoniin (mm)	20
Maks. poraus puuhun (mm)	65
Maks. poraus teräkseen (mm)	16
Maks. vääntö (Nm)	90
Mukana laturi	<
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino (kg)	1.6
Paino akun kanssa (kg)	<
Tärinätaso betoniin porattaessa (m/s ²)	11.6
Tärinätaso metalliin porattaessa (m/s ²)	<2.5
Tärinätaso ruuvaaminen (m/s ²)	<2.5