

## HD28 SG-0 | M28™ suorahiomakone



- Pitkä, kapea varsi mahdollistaa pääsyn hankaliinkin työstökohteisiin.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- Kaksi digitaalista vaihdetta.
- Virransulkutoiminto estää vahinkokäynnistykset.
- Kokometallinen vaihteisto tuottaa maksimaalisen kestävyuden.
- Maksimoitu ilman virtaus viilentää moottoria ja pidentää sen käyttöikää.
- 6 mm kiristysholkkiin sopii yleisimmät tarvikkeet.

	HD28 SG-0
Äänen tehotaso (dB(A))	87.5
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	<
Akustinen paine (dB(A))	76.5
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Kiristysholkki (mm)	6
Kuormittamaton nopeus (r/min)	22,500 / 19,500
Mukana laturi	<
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino (kg)	2.1
Paino akun kanssa (kg)	3.1
Tärinätaso hionta (m/s <sup>2</sup> )	3.4
Tärinätaso hionta: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Toimitetaan	-
Vakiovarustus	Vain runkoversio
Voltit (V)	28