

HD28 SX-0 | M28™ SAWZALL® puukkosaha



- Milwaukee® korkeasuoritteinen moottori tuottaa maksimaalisen tehon parhaassa tehon ja painon suhteessa.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- Milwaukee® patentoitu FIXTEC-pidin nopeuttaa ja helpottaa terien vaihtoa.
- Vaihteensuojajärjestelmä suojaa vaihteistoa, jos terä jumittuu.
- Vastapainomekanismi vähentää tärinää.
- 28,6 mm iskunpituus, 3000 isku/min. erittäin nopeaan katkaisuun.
- Tukikengän säätöön ei tarvita työkaluja.

	HD28 SX-0
Äänen tehotaso (dB(A))	94
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	—
Akustinen paine (dB(A))	83
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Iskun pituus (mm)	28.6
Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)	0-2000/0-3000
Maks. sahausvyvyys alumiiniin (mm)	25
Maks. sahausvyvyys metalliputkeen (mm)	150
Maks. sahausvyvyys pehmeään puuhun (mm)	300
Maks. sahausvyvyys sekametalliin (mm)	25
Maks. sahausvyvyys teräkseen (mm)	25
Mukana laturi	—
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino (kg)	3.2
Paino akun kanssa (kg)	—
Tärinätaaso sahaaminen (m/s ²)	16.8
Tärinätaaso sahaaminen: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	—
Voltit (V)	28