

M18 ONEDD-502X | ONE-KEY™ FUEL™ porakone/ruuvinväännin



- M18 FDD mutta ONE-KEY™-teknikkalla.
- Nopeampi - jopa 2000 rpm.
- Sähköinen kytkin, 13 vääntömomenttiasetusta.
- Toimii kaikilla Milwaukee® M18™ -akuilla.
- Yhdistä Milwaukee® ONE-KEY™ -sovellukseen Bluetoothin® kautta.
- Työkalua voidaan muokata ONE-KEY™-sovelluksen avulla vastaamaan käyttötarpeita.
- Voit ohjata nopeutta, vääntömomenttia, takapotkua, LED-valaisinta sekä käynnistys- ja pysähtymisnopeuksia.

| M18 ONEDD-502X | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akkutyyppe | Li-ion |
| Akun kapasiteetti (Ah) | 5.0 |
| Akustinen paine (dB(A)) | 74.5 |
| Akustinen paine epävarmuus (dB(A)) | 3 |
| Akustinen paine mitattu (dB(A)) | 85.5 |
| Akustinen paine mitattu epävarmuus (dB(A)) | 3 |
| Epävarmuus tärinätasossa metalliin porattaessa (m/s ²) | 1.5 |
| Istukkakapasiteetti (mm) | 13 |
| Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min) | 0 - 550 |
| Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min) | 0 - 2000 |
| Maks. poraus puuhun (mm) | 45 |
| Maks. poraus teräkseen (mm) | 13 |
| Maks. vääntö (Nm) | 135 |
| Mukana laturi | 59 min |
| Mukana tulevien akkujen määrä | 2 |
| Paino akun kanssa (kg) | 2.5 |
| Tärinätaso metalliin porattaessa (m/s ²) | 1.29 |
| Tärinätaso ruuvaaminen (m/s ²) | 1.33 |
| Tärinätaso ruuvaaminen: epävarmuus (m/s ²) | 1.5 |
| Toimitetaan | HD Box |
| Vakiovarustus | Vyöpidin, sivukahva |
| Voltit (V) | 18 |