

## M18 CAG125XPDB-902X | M18 FUEL™ 125 mm kulmahiomakone kuolleen miehen kytkimellä



- Milwaukee® suunnittelema ja valmistama hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori kestää jopa 10x pidempään.
- REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa.
- REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.
- RAPIDSTOP™ pysäyttää laikan alle 2 sekunnissa suojaen käyttäjää.
- Lukkiutumaton kuolleen miehen kytkin jälleenkäynnistymissuojalla estää automaattiset vahinkokäynnistykset.
- Laadukas vaihteisto käyttää samaa järjestelmää kuin huippusuorituskykyiset johdolliset kulmahiomakoneet.
- Kapea kahva kuolleen miehen kytkimellä.

M18 CAG125XPDB-902X	
Akkutyyppi	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	9.0
Akustinen paine (dB(A))	78.9
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine mitattu (dB(A))	89.9
Akustinen paine mitattu epävarmuus (dB(A))	3
Jälleenkäynnistymissuoja	Kyllä
Jarrutusaika (s.)	< 2
Karankoko	M 14
Kuormittamaton nopeus (r/min)	8500
Kytkin	Kuolleen miehen kytkin
Laikan halkaisija (mm)	125
Maks. sahausvyvyys (mm)	33
Mukana laturi	95 min
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Paino akun kanssa (kg)	3.0
Tärinätaso hionta (m/s <sup>2</sup> )	4.61
Tärinätaso hionta: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Toimitetaan	HD Box
Vakiovarustus	Rikkomasuoja pikaliittimellä, AVS-sivukahva, laippa, FIXTEC-mutteri, 2 x pölyikkuna
Vibration sanding [m/s <sup>2</sup> ]	2.15
Vibration sanding uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Voltit (V)	18