

PFH 26 | 2-toimintoinen 26 mm SDS-Plus poravasara



- Luokkansa kompaktein kapearakenteinen poravasara.
- Verraton suorituskyky - 2,4 J iskuenergia ja 4500 iskua/min.
- Alhaisin 13,5 m/s² värinätaaso.
- Erinomainen Milwaukee®-kestävyys vaihteistossa IMB-tekniologian ansiosta.
- Patentoitu ja innovatiivinen painon vähennystekniologia.
- Vasaratoiminnon lukitus kääntää vasaratoiminnon pois päältä - ruuvaussovelluksille tai poraukselle ilman iskutoimintoa puuhun/metalliin.
- Sama porausteho molempiin suuntiin poratessa.

	PFH 26
Äänen tehotaso (dB(A))	103
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	92
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus värinätasossa betoniin porattaessa (m/s ²)	1.5
Iskuenergia (EPTA) (J)	2.4
Kuormitettu iskuluku (iskua/min)	0 - 4500
Kuormitettu kierrosluku (r/min)	0 - 1250
Maks. poraus betoniin (mm)	26
Maks. poraus puuhun (mm)	30
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Paino (kg)	2.4
Poraustärhtely (m/s ²)	13.5
Sisäänottoteho (W)	725
Tärinätaaso betoniin porattaessa (m/s ²)	13.5
Tärinätaaso talttaaminen (m/s ²)	8.5
Toimitetaan	Laukku
Vakiovarustus	Sivukahva syvyyssrajoittimella