

onninen

**GSM-lähetin
FS-30**



GSM-lähetin FS-30

FS-30 välittää ilmoituksia tapahtumista tekstiviestillä jopa kuuteen puhelinnumeroon. Laitteen lähtöjä voidaan ohjata tekstiviestillä ja lähtöä voidaan myös soitella. Soitto-ohjaus on maksuton, koska laite ei vastaa puheluun ja numeron ollessa ohjelmoituna laitteelle lähtö aktivoituu.

Helppokäyttöinen ja nopeasti käyttöönotettava GSM-laite. Käyttöönotettaessa ohjelmointi voidaan tehdä SMS-viesteillä tai PC-ohjelmistolla MicroUSB-portin avulla.

Laitteeseen on saatavilla myös ulkoinen lämpötila-anturi ja lisäantenni. Lämpötila-anturit 2 m ja 5 m.

- Valaistuksen, pumppujen, autotallin ovien, porttien, sekä muiden hälytinjaestelmien ohjaus
- Ilmoitukset vioista, säiliön nestehukasta, sähkökatkoista, lämpötilasta, sekä liikeilmaisimista
- Termostaattitoimintoon voi ohjelmoida ala- ja ylärajan, sekä tilaksi lämmitin tai ilmastointi
- Viritetty/Poiskytketty/24h -toiminnot
- Automaattiset huoltoreportit
- Ohjelmoitavat viiveet
- 6 hälytysnumeroa
- Sisäänrakennettu akku
- Hälytykset tekstiviestillä ja/tai puhelulla
- -20°C - +50°C
- Sisältää ohjelmointikaapelin ja 2 m lämpötila-anturin



Tekniset tiedot	
Materiaali	PC/ABS
Käyttöjännite	230VAC
Mitat	90x36x58mm (KxLxS)
Releet	2 x max. 250V/5A
Tulot	2 pot.vapaa / 1 dig.tulo
Käyttölämpötila	- 20 ~ 55°C
Lämpötilanmittaus	- 50 ~ 125°C
Varastointilämpötila	- 10 ~ 55°C
Suhteellinen kosteus	0 - 90 %
Akku	Sisäinen Li-Ion
Sähkönumero	71 618 56
SAP	ASM806



onninen

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi