

**Tietolomake (2020-02-26)**
**Flexvent H**

Flexvent kulmamallissa on ½":n suorakulmainen liitäntä, joten se voidaan asentaa suoraan lämpöpatterin istukkaan.



Tuote	Mitat		Kork. [mm]	Liitos	Sulku- venttiili	###	Flamco- numero
	Ø [mm]	Ø sis. liitos [mm]					
<b>Flexvent H DN 15 nikkeli pinnoitus</b>	31	50,5	70	R ½"	ei	50	27710
<b>Flexvent H ½ White</b>	31	50,5	70	R ½"	no	50	27711

**Yleistä**

- Min./Maks. käyttölämpötila: - 10 °C / 90 °C.
- Min./Maks. käyttöpainne: 0,2 / 6,0 bar.
- Soveltuu käytettäväksi maks. 50%:n glykolipohjaisten jäähdytysnesteliuosten kanssa.

**Etsi lisää tietoa verkossa:**

[Käsikirjat](#)  
[Sertifikaatit](#)  
[CAD-piirustukset](#)  
[Tekniset asiakirjat](#)

Flamco Finland  
 Ritakuja 1  
 01740, Vantaa - fi  
**T** 010 320 99 90  
**F** 010 320 99 99  
**E** [info@flamco.fi](mailto:info@flamco.fi)  
**I** [flamcogroup.com/fi](http://flamcogroup.com/fi)