




THORN

## VOLUPTO

Elegantti ja ajaton, rajuimmatkin ympäristörasitteet kestävä valaisin kaupunkiympäristöön, asuinalueille, kevytliikenneväylille ja pysäköintialueille. Tasainen hoito luo miellyttävän identiteetin asuinalueelle. Saatavana symmetrisellä ja useilla katuoptiikoilla. Asennus 3–5 m korkeuteen  $\varnothing$  60 mm pylväaseen. Toimitetaan 5m liitosjohdolla (H05VVF 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> -o).

- Runko painevalettua ja pulverimaalattua alumiinia, kupu UV-suojattua ja iskunkestävää polykarbonaattia.
- Kiinteä led; 12, 18 tai 24 led. Maksimi valovirta 7700 lm, hyötysuhde jopa 159 lm/W.
- Väriämpötila 4000K. Optiona 2200K, 2700K ja 3000K.
- IP66.
- IK10.
- Optiona Bi-Power autonominen tehonpudotus, Zhaga-liitin, CLO, DALI, liiketunnistin, 10 kV ylijännitesuoja.
- Vakioväri antrasiitinharmaa, optiona RAL-sävyt.
- Käyttöympäristön lämpötila -35 ... +50°C
- Elinikä 100 000 h L90 @50°C.



### VOLUPTO

SNRO	KOODI	W	LM
4508624	96631902 VO 18L35 SF RS 20W/740 ANT	20	2734
4508625	96631904 VO 18L50 SF RS 28W/740 ANT	28	3770
4508626	96631890 VO 12L50 SF WSC 19W/740 ANT	19	2534
4508627	96631898 VO 24L50 SF WSC 37W/740 ANT	37	5026