

Start Eco Panel uppo

Kustannustehokas erittäin litteä LED-paneeli uppoasennukseen. Valaisin sopii erityisesti yleis- ja toimistovalaistukseen, mm. aulat, käytävät ja oleskelutilat. Saatavissa myös ripustusasennukseen.

Ominaisuudet:

- ✓ Uppoasennettava LED-moduulivalaisin
- ✓ 600x600mm, korkeus 34mm (LED-driverin kanssa 64mm)
- ✓ LED 36W
- ✓ 3200lm
- ✓ Väriämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ IP40/20 (suljetussa alakattorakenteessa alapuolelta IP40)
- ✓ Rungon väri valkoinen RAL 9003
- ✓ Häikäisysuoja opaaliakryyliä, tasainen valonjako
- ✓ Liitäntälaitteet Low Flicker < 5% malleja (ei välkyntää)
- ✓ ON/OFF, ei himmennettävä
- ✓ Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle), mukana ketjutettava liitin MMJ-käyttöön
- ✓ Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin
- ✓ Erikseen tilattavalla asennuskehysellä asennus myös kipsilevykattoon
- ✓ Ripustusasennusta varten saatavana erillinen vaijeriripustussarja
- ✓ Elinikä 30 000h

Koodi	Snro	Kuvaus	Mitta mm	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Häikäisysuoja
0048400	4278133	Start Eco Panel	600x600	36	3200	3000	opaaliakryyli
0048401	4278134	Start Eco Panel	600x600	36	3200	4000	opaaliakryyli
		Lisätarvikkeet					
0047416	4271390	Start Eco Panel asennuskehys 600x600 kipsilevykattoon					

