




IP20

-O-
3 x 2,5

BALLO

Tyylikkää, laadukkaasta lasista valmistetut Ballo-valaisimet toimistoihin, auloihin ja muihin julkisiin tiloihin. Valikoimassa halkaisijaltaan kaksi eri kokoista pyöreää valaisinta sekä sylinterimalli. Jokaisesta mallista saatavana kaksi eri värilämpötilavaihtoehtoa. Kahden metrin ripustusjohto ja kattokuppi sisältyy pakkaukseen.

- Runko terästä, kupu lasia.
- Kromi, opaalilasi.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus, soveltuu ketjutettavaksi 3 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Kiinteä led: 20–39 W / 1700–4100 lm.
- Värilämpötilavaihtoehtot 3000K ja 4000K, CRI >80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- Projektikohtaisesti saatavana myös DALI-, Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI >90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.



BALLO PYÖREÄ

SNRO	KOODI		W	LM
4289837	D2BAAA	BALLO 200 20W/830 PYÖREÄ	20	2000
4289838	D2BAAB	BALLO 200 20W/840 PYÖREÄ	20	2000
4289839	D2BABA	BALLO 400 39W/830 PYÖREÄ	39	4100
4289840	D2BABB	BALLO 400 39W/840 PYÖREÄ	39	4100

BALLO SYLINTERI

SNRO	KOODI		W	LM
4289841	D2BACA	BALLO 100 20W/830 SYLINTERI	20	1700
4289842	D2BACB	BALLO 100 20W/840 SYLINTERI	20	1700



Kattokuppi.