

**KÄYTTÖKOHTEET:**

Pölyn sitomiseen asbesti- tai pölysaneerauksen yhteydessä. Huokoisten pintojen pohjustuskäsittelyyn ennen kapselointipinnoitusta. Mineraali- ja lasivillasta tai muista eristemateriaaleista irtovien kuitujen sitomiseen

**ESIKÄSITTELΥ:**

- Alusta puhdistetaan rasvasta ja liasta hyväntarttuvuuden saavuttamiseksi
- Ruostuvat materiaalit pohjustetaan ruosteenesto-primerilla

**LEVITYS:**

- Sivele tai ruiskuta 1:1 laimennettu liuos pinnoille.
- Huokoisille pinnoille käytä aina laimentamatonta liuosta parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Pinta on kosketuskuiva parissa tunnissa.

**TEKNISTÄ TIETOA:**

- Ei sisällä liuotinaineita, formaldehydejä tai pehmennysaineita
- Työvälineet puhdistetaan vedellä
- Vesipohjainen pinnoiteaine, sidosaineina luonnonmineraalit ja muovidispersio.

**HUOMIOITAVAA:**

- Kuivattaa ihoa! Vältä aineen pääsy silmiin.
- Vältä aineen joutuminen hengitysteihin sumutettaessa.

**VARJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ!****Pakauskoko 10 l I****ANVÄNDNING:**

- Dammbindning vid asbest- eller dammsanering.
- Grundning av porösa ytor före behandling med andra beläggningssmassor. Bindning av lösende isoleringsmaterial (t.ex mineralull i ljuddampare inom ventilationsystem).

**FÖRBEHANDLING:**

- Underlaget rengörs från fett och smuts för god vidhäftning.
- Rostande ytor grundmålas med rotskyddsprimer .

**BEHANDLING:**

- Pensla eller spruta på ytorna med spädd 1:1 med vatten. Sugande ytor mättas med ospädd lösnings.
- Låt ytan torka 2-3 timmar före slutbehandling med andra ämne.

**TEKNISK INFORMATION:**

- Innehåll ej lössningsmedel, formaldehyd eller mjukningsmedel
- Verktyg rengöres med vatten
- Vattenbaserad bindare med naturalisk mineraler och plastdispersion .

**OBSERVERA:**

- Uttorkande på huden! Undvik kontakt med ögonen.
- Undvik inandning av sprutdimma.

**LAGRAS FROSTFRITT!****Förpackning 10 l**