



iQ3612 moottori

Multifunction EC yleismoottori

Älykkäämpi, energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi!

Sulkunapamoottorin ominaisuudet: erinomainen pyörimisen tasaisuus, pitkä huoltoväli ja elinikä ovat tehneet asynkronimoottorista pienten puhaltimien standardikomponentin. Lähtökohtamme oli EC-teknologiaa integroimalla huomattavasti parantaa

Q-moottorin sisäistä toimintamekanismia, pitäen kuitenkin ulkokuoren samana.



Tekniset tiedot

Kuvaus	Multifunction EC yleismoottori
Jännite	230 VAC
Taajuus	50/60 Hz
Teho	10 W
Kierrosluku	1300 rpm
Käyttölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Puhallussuunta	imevä (V) tai puhaltava (A) - käytetystä siivestä riippuen
Suojausluokka	IP54
Moottorin eristysluokka	"H"
Laakerit	Kuulalaakerit
Asennusasento	Vapaa
Hyväksynät	TÜV
Paino	0.6 kg
LVI Numero	8025160
Tuotenumero	55330.01083

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



Piirros

Yhteystiedot

www.ebmpapst.fi