



JAKORASIA KAAPEILEILLE

WKE 2 - 3 x 10²



WKE 2 - 3 x 10²

Jakorasia kaapeileille

RäätäLöINTI

100 x 100 x 50 mm

Tuotenumero: 86051201

Sähkönumero: 1622001

Jakorasia IP54 / IP65 testattu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 - E90 standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

kytkentäkotelona 3-napainen 1–10 mm², haaroituskotelona, 3-napainen, 1–4 mm², johtimien määrä per liittimen napa: 10 x 1² / 8 x 1,5² / 6 x 2,5² / 4 x 4² / 2 x 6² / 2 x 10², Sisältää tarvikkeet: neljä kalvotiivistettä IP54, M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54, M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus



Tekniset tiedot

Mitat

Leveys:	100 mm
Korkeus:	100 mm
Syvyys:	50 mm

Materiaali:

kotelo:	Duroplastic
kansi:	Duroplastic
Tiiviste:	Termoplastinen elastomeeri
Kansiruuvi:	Ruostumaton teräs V2A
Materiaali:	Duroplastic

Sertifikaatit



Tarvikkeet

AST M20/or - Kalvotiiviste

KVR M20-MGM/or - Holkkitiiviste

KVR M25-MGM/or - Holkkitiiviste

VST M20/or - Sulkutulppa

AST M25/or - Kalvotiiviste

VST M25/or - Sulkutulppa



JAKORASIA KAAPELEILLE

WKE 2 - 3 x 10²

Muita ominaisuuksia

väri:	oranssi
Varusteena:	Liitin
Läpivientien yhteismäärä:	6
Johtimen poikkipinta-ala:	10 mm ²
Yhdistettävissä:	Ei
Nimellisjännite AC:	450 V
Räjähdyssuoja:	ilman
Palonkestoisuus:	E 90
sinetöitävissä:	Ei
Ei sisällä raskasmetalleja:	Kyllä
PVC-vapaa:	Kyllä
Silikonivapaa:	Kyllä
Kotelointiluokka:	IP65 - stand. EN 60529 / DIN VDE 0470-1 mukaan
Ympäristölämpötila (min.):	-25 °C
Ympäristölämpötila (maks.):	40 °C
Ympäristölämpötila (24 h):	35 °C
Maks. suhteellinen ilmankosteus 25 °C:ssa (lyhytaikaisesti):	95%
Maks. suhteellinen ilmankosteus 40 °C:ssa:	50%
Säänkestävä:	Kyllä
Kansiruuvin kiristysmomentti:	1.8 N m