

OHUTUSKAART

GRAFT®

Vastab määrustele 1907/2006 Lisa II (2015/830) ja 1272/2008
(kõik viited ELi regulatsioonidele ja direktiividele on lühendatud)
Välja antud 13.03.2017
Asendab versiooni 19.03.2014 välja antud ohutuskaardist
Versiooninumber 2.0

1. JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÖTTE IDENTIFITSEERIMINE

1.1. Tootetähis

Toote nimetus Graft FR Foam

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

Kasutusala Tööstuslikuks kasutamiseks

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühing Polyseam Ltd
Shaw Park, Silver Street, Huddersfield, West Yorkshire
HD5 9AF
Telefon 01484 421036
E-post post.uk@polyseam.com
Kodulehekülg http://www.graft.co.uk/

1.4. Hädaabitelefoni number

Hädaolukorras helistada hädaabinumbril 112.

2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Eriti tuleohtlik aerosool (1. ohukategooria vaht), H222,H229
Põhjustab ärritust (2. ohukategooria), H315
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni (1. ohukategooria), H317
Ärritab silmi (2. ohukategooria), H319
Akuutne mürgisus (4. ohukategooria gaas), H332
Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid (1. ohukategooria), H334
Mürgisus elundi suhtes – ühekordne kokkupuude; Võib põhjustada hingamisteede ärritust (3. ohukategooria, hingamisteede ärritus), H335
Arvatavasti põhjustab vähktõbe (2. ohukategooria), H351
Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude (2. ohukategooria), H373

2.2. Märgistuselemendid

Ohupiktogramm



Märgusõnad

Oht

Ohulaused

H222,H229

H315

H317

H319

H332

H334

H335

H351

H373

Hoiatuslaused

P102

P210

P211

P251

Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda

Põhjustab nahaärritust

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni

Põhjustab tugevat silmade ärritust

Sissehingamisel kahjulik

Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi

Võib põhjustada hingamisteede ärritust

Arvatavasti põhjustab vähktõbe

Võib kahjustada elundeid pikaajaliselt või korduval kokkupuutel

Hoida lastele kättesaamatus kohas

Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada.

Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.

Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

P271	Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
P280	Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P304+P340	SISSEHINGAMISE KORRAL: Hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
P342+P311	Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P405	Hoida luku taga.
P410+P412	Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F.
2.3. Muud ohud	See toode ei ole määratletud kui PBT/vPvB-aine.

3. JAGU: KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2. Segud

Tabelis on näha ohud koostisainete puhtal kujul. Need ohud vähenevad või kaovad, kui koostisained on osa segust või neid on lahjendatud, vt jagu 16d.

Koostisosa	Klassifikatsioon	Kontsentrat.
POLÜ-(FENÜÜL ISOTSÜANAAT-co-FORMALDEHÜÜD)		
CAS No: 9016-87-9	Acute Tox 4dust, Skin Irrit 2, Eye Irrit 2, Resp Sens 1, Skin Sens 1, Carc 2, STOT SE 3resp, STOT RE 2; H332, H315, H319, H334, H317, H351, H335, H373	30 - 60 %
TRIS (1-KLORO-2-PROPÜÜL) FOSFAAT		
CAS No: 13674-84-5 EC No: 237-158-7	Acute Tox 4oral; H302	<25 %
PROPAAN		
CAS No: 74-98-6 EC No: 200-827-9 Index No: 601-003-00-5 REACH: 01-2119486944-21	Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280	<15 %
ISOBUTAAN <0,1% BUTADIEEN		
CAS No: 75-28-5 EC No: 200-857-2 Index No: 601-004-00-0 REACH: 01-2119485395-27	Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280	<15 %
BUTAAN		
CAS No: 106-97-8 EC No: 203-448-7 Index No: 601-004-00-0 REACH: 01-2119474691-32	Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280	<15 %
METÜÜLEETER		
CAS No: 115-10-6 EC No: 204-065-8 Index No: 603-019-00-8	Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280	<10 %

Teave koostisosade klassifitseerimise ja märgistamise kohta on jaos 16e. Ametlikud lühendid on trükitud harilikus kirjas.

Kursiivkirjas on spetsifikatsioonid ja/või täiendid, mida on kasutatud selle segu ohtude väljaarvutamisel, vt ka jagu 16b.

4. JAGU: ESMAABIMEETMED

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine teave

Küsimuste või sümptomite püsimisel korral pöörduda arsti poole.

Pärast sissehingamist

Võtta ühendust arstiga isegi siis, kui puuduvad kohesed sümptomid. Kannatanul lasta puhta värske õhuga soojas kohas.

Pärast silma sattumist

Kohe loputada 15-20 minuti jooksul leige veega pärani silmi. Kui sümptomid püsivad, pöörduda arsti poole.

Pärast nahale sattumist

Pühkida maha.

Pesta nahka vee ja seebiga.

Kui sellegipooltest tekivad sümptomid, pöörduda arsti poole.

Pärast allaneelamist

Loputada nina, kurku ja suud veega.

Juua koheselt mitu klaasi vett.

4.2. Olulisimad akuutsed ja hilisemad sümptomid ja mõjud

Üldine

Pikem või korduv kokkupuude ainega võib põhjustada kahju organitele.

Sissehingamisel

Võib sissehingamisel kutsuta esile allergiaid ning põhjustada ärritust, köha ning hingamisraskusi. Pikemal või korduval kokkupuutel ainega esineb astmasarnaste probleemide risk.

Silma sattumisel

Võib esineda ärritust.

Nahale sattumisel

Allergilised reaktsioonid. Võib esineda nahaärritust.

4.3. Märke igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Info puudub.

5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1. Tulekustutusvahendid

Kustutada veeudu, kustutuspulbri, süsinikdioksiidi või alkoholikindla vahuga.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Toode on tuleohtlik.

Kustutusvesi võib sisaldada mürgiseid või muid ohtlikke aineid.

Gaas moodustab õhuga plahvatusohtliku segu.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tulekahju kohas tuleks rakendada abinõusid teiste materjalide kaitsmiseks.

Tulekahju korral kasutada respiraatorit.

Kuumenenud konteinerid tuleks jahutada veega.

Kanda täielikku kaitseriietust.

6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Toodet mitte sisse hingata ja vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.

Kasutada soovituslikku ohutusvarustust, vt jagu 8.

Lülitada välja seadmed, mis põlevad leegiga, hõõguvad või millel on mõni muu soojusallikas.

Tagada efektiivne ventilatsioon.

Kaitseriietuseta ja ilma vastava loata isikut tuleb hoida lekkest turvalisel distansil.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida heidete sattumist pinnasesse, vette või õhku.

6.3. Tõkestamis- ja puhastamise meetodid ja -vahendid

Koguda materjal kokku jäätmekäitluskohta viimiseks.

Koristusjääke tuleks käidelda kui ohtlikke jäätmeid. Täpsema teabe saamiseks võtta ühendust kohaliku omavalitsuse jäätme- hooldusosakonnaga. Esitada see ohutuskaart.

6.4. Viited muudele jagudele

Vt jagusid 7 ja 13.

7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Mitte sissehingata aure ja vältida kokkupuudet naha, silmade ja riietega.

Mitte süüa, juua ja suitsetada ruumides, kus toodet hoitakse.

Lugeda ja jälgida tootja juhiseid.

Ruumides, kus toodet käideldakse, ei tohi olla lahtist tuld, kuumasid esemeid, sädemete tekkimise ohtu või muid süttimisallikaid.

Töötamisel vältida lekke tekkimist. Kui toode lekib, tegutseda kohe vastavalt ohutuskaardi 6. jaos antud juhistele.

Pesta kokkupuutunud riided enne kasutamist.

Pesta käsi pärast toote käsitlemist.

Hoiustada toodet eraldi toiduainetest ning hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Vältida staatilise elektri tekkimist.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud

Ladustada originaalpakendis.

Ladustada hästi ventileeritavas kohas.

Ladustada temperatuuril 5-30°C.

Kaitsta jäätumise eest.

Ladustada hästi ventileeritavas kohas.

7.3. Erikasutus

Ei ole asjakohane.

8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSE

8.1. Kontrolliparameetrid

8.1.1. Riiklikud piirnormid

BUTAAN

Ühendkuningriik (EH40/2005)

Ajaliselt kaalutud keskmine kokkupuute piirnorm (TWA) 600 ppm / 1450 mg/m³

Lühiajalise kokkupuute piirnorm (STEL) 750 ppm / 1810 mg/m³

METÜÜLEETER

Ühendkuningriik (EH40/2005)

Ajaliselt kaalutud keskmine kokkupuute piirnorm (TWA) 400 ppm / 766 mg/m³

Lühiajalise kokkupuute piirnorm (STEL) 500 ppm / 958 mg/m³

DNEL

Andmed puuduvad.

PNEC

Andmed puuduvad.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Töötajate turvalisuse tagamiseks ja tervise kaitseks vastavalt direktiividele 89/391/EMÜ ja 98/24/EMÜ ning riigisisestele tööalastele õigusaktidele tuleb toote füüsikaliste ja üldiste terviseriskide ning selle koostisosade kantserogeensete ja/või mutageensete omaduste tõttu (vt 2., 3., 10. ja 11. jagu) meetmetega arvestada.

Silmade/näo kaitse

Kui on otsese kokkupuute või pritsimise oht, tuleks kasutada kaitseprille.

Naha kaitse

Kaitse katmata nahka kokkupuute eest tootega.

Kasutada sobivat kaitseriietust.

Kasutada bitüülkummist, fluorkummist või Viton-kaitsekindaid või küsida töötervishoiuekspertidelt nõu alternatiivsete materjalide kohta. Näidata seda ohutuskaarti.

Ilma kaitsekinnasteta võib töötada ainult väga väikeste koguste puhul.

Hingamisteede kaits

Kasutada sobivat hingamisteede kaitset.

8.2.3. Keskkonda sattumise piirangud

Teave keskkonda sattumise piirangute kohta 12. jaos.

9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

a) Välimus	Vorm: aerosool, Värv: hall
b) Lõhn	iseloomulik
c) Lõhnalävi	mittekohaldatav
d) pH	mittekohaldatav
e) Sulamispunkt/külmumispunkt	mittekohaldatav
f) Keemise algpunkt ja keemistemperatuuri vahemik	mittekohaldatav
g) Leekpunkt	0.0°C
h) Aurustumiskiirus	mittekohaldatav
i) Süttivus (tahke, gaasiline)	kergelt süttiv aerosool
j) Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir	alumine plahvatuspiir 1.5% ülemine plahvatuspiir 1.5%
k) Aururõhk	mittekohaldatav
l) Aurutihedus	mittekohaldatav
m) Suhteline tihedus	≤1.3 g/cm ³

n) Lahustuvus	Lahustuvus vees: ei lahustu
o) Jaotustegur (n-oktaanool/vesi)	mittekohaldatav
p) Isesüttimistemperatuur	>350°C
q) Lagunemistemperatuur	mittekohaldatav
r) Viskoossus	mittekohaldatav
s) Plahvatusohtlikkus	mittekohaldatav
t) Oksüdeerivad omadused	mittekohaldatav

9.2. Muu teave

Andmed puuduvad.

10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1. Reaktsioonivõime

Toode ei sisalda aineid, mis võivad tavakasutuses ohtlikke reaktsioone põhjustada. **10.2. Keemiline stabiilsus**
Tavapärastes ladustamis- ja käitlemistingimustes on toode stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Võib eritada lenduvaid tuleohtlikke aure. Vältida toote käitlemist soojus- või süttimisallikate läheduses.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Vältida kuumust, sädemeid ja lahtist tuld.

Toode on valgustundlik.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Vältida kokkupuudet veega.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Tavatingimustes puuduvad.

11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Puudub.

Akuutne toime

Sissehingamisel kahjulik.

Allaneelamisel kahjulik.

TRIS (1-KLORO-2-PROPÜÜL) FOSFAAT

LD50 rat 24h: 630 mg/kg suukaudne

PROPAAN

LC50 rat 4h: 658 mg/L sissehingamine

ISOBUTAAN <0,1% BUTADIEEN

LC50 rat 4h: 658 mg/L sissehingamine

BUTAAN

LC50 rat 4h: 658 mg/L sissehingamine

LD50 rat 24h: 658000 mg/kg suukaudne

METÜÜLEETER

LC50 rat 4h: 308 mg/L sissehingamine

Söövitav ja ärritav mõju

Ei ole märgitud.

Tõsine kahjustus/ärritus silmadele.

Silmadele ärritav.

Sissehingamise mõju

Toode sisaldab allergilisi koostisosi.

Mutageensus

Klassifikatsiooni kriteeriume ei ole võimalik olemasolevate andmetega täita.

Kantseroogeensus

Nn täheldatud kantseroogeenset mõju.

Kordusdoosi mürgisus

Klassifikatsiooni kriteeriume ei ole võimalik olemasolevate andmetega täita.

STOT-ühekordne kokkupuude

Klassifikatsiooni kriteeriume ei ole võimalik olemasolevate andmetega täita.

STOT-korduv kokkupuude

Korduv kokkupuude võib kahjustada organeid.

Aspiratsioon

Klassifikatsiooni kriteeriume ei ole võimalik olemasolevate andmetega täita.

12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1. Toksilisus

Tavatingimustes kasutamisel ei ilmne teadaolevalt kahju keskkonnale.

Vältida heitmete sattumist looduskeskkonda.

PROPAAN

LC50 magevee vesikirp (*Daphnia magna*) 48h: 16.3 mg/L

LC50 kala 96h: 16.1 mg/L

IC50 vetikad 72h: 11.3 mg/L

METÜÜLEETER

LC50 magevee vesikirp (*Daphnia magna*) 48h: 2390 mg/L

LC50 kala 96h: 1474 mg/L

IC50 vetikad 72h: 1986 mg/L

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Toode ei ole biolagunev.

12.3. Bioakumulatsioon

See toode ega selle koostisosad ei akumuleeru looduses.

12.4. Liikuvus pinnases

Looduses liikuvuse kohta teave puudub.

12.5. Püsivate ja bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Ühtegi kemikaaliohutuse aruannet ei ole esitatud.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Andmed puuduvad.

13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusel tuleb arvestada ka kohalike eeskirjadega.

Tooted tuleb vastavalt eeskirjadele kasutusest kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

Klassifikatsioon direktiivi 2006/12/EÜ alusel

Soovituslikud jaotisekoodid: 07 02 08 Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 02 13 Plastijäätmed

15 01 05 Komposiitpakendid

14. JAGU: VEONÕUDED

Kui ei ole teisiti sätestatud, kehtib see informatsiooni kõigi ÜRO soovitustega ohtlike ainete vedude kohta (UN Model Regulation), nt ADR (teed) RID (raudteed), ADN (sisemaa veeteed), IMDG (meri) ja ICAO (IATA) (õhk).

14.1. ÜRO number

1950

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

AEROSOLS

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Klass

2: Gaasid

Klassifikatsioonikood (ADR/RID)

5F: Aerosoolid, süttivad

Mürgistus



14.4. Pakendirühm

Mittekohaldatav.

14.5. Keskkonnaohud

Mittekohaldatav.

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajale

Tunneli piirangud

Tunneli kategooria: D

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga

Mittekohaldatav

14.8 Muu transpordialane teave

Transpordikategooria: 2. Suurim üldkogus transpordiühiku kohta 333 kg või liitrit.

Vt IMDG (IMDG)

Emergency Schedule (EmS) FIRE (IMDG) F-D kohta

Emergency Schedule (EmS) SPILLAGE (IMDG) S-U kohta

15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Pole märgitud.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Hindamist ja kemikaaliohutuse aruannet määruse (EÜ) 1907/2006 I lisa alusel ei ole veel tehtud.

16. JAGU: MUU TEAVE

16a. Märge selle kohta, kuhu on tehtud muudatused eelmise ohutuskaardi versiooniga võrreldes

Selle dokumendi muutused

Varasemad versioonid

2014-03-19 Kui pole märgitud teisiti, on selle dokumendi muutused tulenenud regulatsioonide muutustest.

16b. Ohutuskaardis kasutatavad lühendid ja akronüümid

3. jaos nimetatud ohuklasside ja kategooria koodide terviktekstid

Acute Tox 4 <i>dust</i>	Äge mürgisus (4. ohukategooria, suukaudne)
Skin Irrit 2	Põhjustab ärritust (2. ohukategooria)
Eye Irrit 2	Ärritab silmi (2. ohukategooria)
Resp Sens 1	Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid (1. ohukategooria)
Skin Sens 1	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni (1. ohukategooria)
Carc 2	Arvatavasti põhjustab vähktõbe (2. ohukategooria)
STOT SE 3 <i>resp</i>	Mürgisus elundi suhtes – ühekordne kokkupuude; Võib põhjustada hingamisteede ärritust (3. ohukategooria, hingamisteede ärritus)
STOT RE 2	STOT RE 2; Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude (2. ohukategooria)
Acute Tox 4 <i>oral</i>	Äge mürgisus (4. ohukategooria, suukaudne)
Flam Gas 1	Eriti tuleohtlik gaas (1. ohukategooria)
Press Gas P	Kokkusurutud gaas

14. jaos kasutatud lühendite selgitused

ADR ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

RID ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad

IMDG rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveo eeskiri

ICAO Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO, 999 University Tänav, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada)

IATA Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus

Tunneli piirangu kood: D. Läbipääs on keelatud D- ja E-tüüpi kategooria tunnelitest.

Transpordikategooria: 2. Suurim üldkogus transpordiühiku kohta on 333 kg või liitrit.

16c. Viited kirjandusele ja teabeallikad

Teabeallikad

Peamine teave ohtude väljaarvutamiseks on võetud Euroopa ametlikust klassifitseerimise loetelust (määruse (EÜ) 1272/2008 I lisa, ajakohastatud 28.03.2013).

Vastavate andmete puudumisel kasutati teiseks dokumente, millele see ametlik klassifitseerimine toetub, nt rahvusvahelist unifikseeritud kemikaaliteabe andmebaasi IUCLID. Kolmandaks kasutati tunnustatud rahvusvaheliste kemikaalide tarnijate esitatud teavet ja neljandaks muud kättesaadavat teavet, nt teiste tarnijate ohutuskaarte või mittetulundusühingute esitatud teavet, sealjuures hindas allika usaldusväärsust ekspert. Kui sellegipoolest usaldusväärset teavet ei leitud, hindasid ohtusid eksperdid, toetudes sarnaste ainete teadaolevatele omadustele ning määruste (EÜ) 1907/2006 ja (EÜ) 1272/2008 põhimõtetele.

Ohutuskaardil nimetatud määruste ja direktiivide täispealkirjad

1907/2006 LISA II (2015/830)	Komisjoni määrus (EL) 2015/830, 28. mai 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (EMPs kohaldatav tekst)
1272/2008	EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006.
EH40/2005	EH40/2005 Kokkupuute piirmäärad töökohal.
89/391	Nõukogu direktiiv 89/391/EMÜ töötajate tervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kohta

98/24	NÕUKOGU DIREKTIIV 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)
2006/12	EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/12/EÜ, 5. aprill 2006, jäätmete kohta
1907/2006	EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ

16d. Klassifitseerimisel kasutatud teabe hindamise meetodid, millele viidatakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklis 9
 Selle segu ohud on välja arvatud, kasutades teabe hindamiseks eksperdihinnangul põhinevat tõendite kaalukuse määramist vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisale, kaaludes kogu kättesaadavat teavet, mis mõjutab aine või seguga seotud ohtude kindlaks-määramist, ning vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XI lisale.

16e. Asjakohaste riski-, ohu-, ohutus- või hoiatuslausete loetelu
3. jaos nimetatud riskilaustet terviktekstid

- H332 Sissehingamisel kahjulik
- H315 Põhjustab nahaärritust
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust
- H334 Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi
- H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
- H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
- H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust
- H373 Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada), pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
- H302 Allaneelamisel kahjulik
- H220 Eriti tuleohtlik gaas
- H280 Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada

16f. Nõuanded töötajate väljaõppe kohta, et tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse

See toode võib tekitada vigastusi, kui seda ei kasutata õigesti. Tootja, edasimüüja või tarnija ei vastuta kõrvaltoimete eest, kui seda toodet ei käidelda vastavalt selle kasutusotstarbele.

Muu asjakohane teave

Toimetuslik teave



See ohutuskaart on loodud programmiga KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Teknikringen 10, SE-583 30 Linköping, Rootsi. www.kemrisk.se