

Küttesüsteemi kuni 70kW Onnline pumbagrupid



M66831EAONN pumbagrupp

Kasutamine: otsene küttesüsteemi kontuur.

- ilma pumbata (paigalduspikkus 180mm)
- kaks kuulkraani termomeetritega
- tagasilöögiklapp (tagasivoolul)
- pumba kuulkraan,
- EPP isolatsioon ja seinakinnitus

Tehnilised andmed

DN	25	32
Ühendused üleval	1" sisekeere	1 1/4" sisekeere
Ühendused all	1 1/2" väliskeere	1 1/2" väliskeere
Materjalid	teras, messing, EPP isolatsioon	teras, messing, EPP isolatsioon
Tihendite materjal	PTFE, EPDM	PTFE, EPDM
Möödud	420 x 250 x 255 mm	420 x 250 x 255 mm
Pumba paigalduspikkus	180 mm	180 mm
Telgede vahe	125 mm	125 mm
Maksimaalne temperatuur	110 °C	110 °C
Maksimaalne rõhk	6 Bar	6 Bar
Maksimaalne vooluhulk	7,2 m3/h	7,6 m3/h
Kvs	9,7	11

Küttesüsteemi kuni 70kW Onnline pumbagrupid



M66831ONN pumbagrupp seguventiiliga koos ajamiga

Kasutamine: reguleeritav küttesüsteemi kontuur.

- ilma pumbata (paigalduspikkus 180mm)
- kaks kuulkraani termomeetritega
- tagasilöögiklapp (tagasivoolul)
- 3-tee seguventiil
- Ajam 230V, 6Nm, 140sek.
- EPP isolatsioon ja seinakinnitus

Tehnilised andmed

DN	25	32
Ühendused üleval	1" sisekeere	1 1/4" sisekeere
Ühendused all	1 1/2" väliskeere	1 1/2" väliskeere
Materjalid	teras, messing, EPP isolatsioon	teras, messing, EPP isolatsioon
Tihendite materjal	PTFE, EPDM	PTFE, EPDM
Mõõdud	420 x 250 x 255 mm	420 x 250 x 255 mm
Pumba paigalduspikkus	180 mm	180 mm
Telgede vahe	125 mm	125 mm
Maksimaalne temperatuur	110 °C	110 °C
Maksimaalne rõhk	6 Bar	6 Bar
Maksimaalne vooluhulk	5,8 m3/h	6,1 m3/h
Kvs	6,2	6,4