

TOP-Kumibitumitiivistenauha

Kotimaisen **TOP** -kumibitumitiivisteiden avulla saadaan vesitiiviit ja kemikaaleja kestävä betonielementtien saumat. **TOP** -kumibitumitiivisteellä saumattu rengaskaivo kestä ulkoista ja sisäistä vedenpainetta ja routaliikkeitä. Materiaalinsa vuoksi **TOP** -nauha sallii myös muita tiivisteitä paremmin renkaiden mittavaihtelut.

TOP -kumibitumitiiviste on erittäin yksinkertainen, helppo ja nopea asentaa sekä kesä- että talviolosuhteissa. Sen käytöstä on yli 40 vuoden käyttökokemukset.

Käyttökohteet

Viemärikaivojen rengasvälit, betonielementtien saumat, betoniputkien saumat, kaukolämpöelementtien pitkittäis- ja poikittaissaumat.

Käyttöohje

Tiivistettävät pinnat puhdistetaan pölystä, liasta ja irtoaineksestä harjaamalla. Pinnat kuivataan tarvittaessa kaasuliekillä huomioiden tulitöitä koskevat turvallisuusohjeet ja määräykset. Pinnoilla voidaan käyttää bitumiliuosta tartukkeena.

TOP -tiivistysnauhaa katkaistaan valmiiksi tarvittava määrä. Nauha yhdistetään liitoskohdasta viistoksi leikattuna. Kylmissä olosuhteissa voidaan kaasuliekillä varovasti lämmittää betonin ja / tai nauhan pintaa. Nauhaa lämmitettäessä riittää, kun sen pinta tulee pehmeäksi.

profiilit

15x15 mm	35 x 20 mm
20 x 15 mm	40 x 10 mm
20 x 20 mm	50 x 10 mm
25 x 20 mm	60 x 12 mm
30 x 25 mm	75 x 15 mm

Muut profiilit erikoistilauksesta tilaajan toivomusten mukaisesti.

Ylijäänyt tuote voidaan hävittää normaalin teollisuusjätteen tapaan. Välimuovi ja pahvilaatikko voidaan kierrättää.