




Einsatzbereiche / Applications

Dichtringe / o-rings

| Artikelname <i>Article name</i> | Bild <i>Picture</i> | Dimension <i>Dimension</i> | °C / bar | Einsatzbereich <i>Application</i> |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|---|
| EPDM Schwarz / Black |  | 12 – 168,3 mm | -10°C/+110°C (120°C) 16 bar | Trinkwasser / <i>Drinking water</i> Löschwasser / <i>Fire-fighting water</i> Regenwasser / <i>Rainwater</i> Aufbereitetes Wasser / <i>Purified water</i> Wasserheizungsanlagen / <i>Water heating systems</i> Zirkulationsleitungen / <i>Circulation pipes</i> VE-Wasser / <i>Demineralised Water</i> |
| FPM (DIN ISO 1629) FKM (ASTM D1418) Grün / Green |  | 15 – 168,3 mm | -30°C /+180°C (230°C) 16 bar | Druckluftsysteme / <i>Compressed Air systems</i> Heizungsöl / <i>Heating oil</i> Mineralöl / <i>Mineral oil</i> Fette / <i>Fats</i> Solaranlagen / <i>Solar systems</i> |
| HNBR Gelb / Yellow |  | 12 – 168,3 mm | -20°C /+ 70°C 5 bar | Gasinstallationen mit Natur- und Erdgas (NG) / sowie Flüssiggasen (LPG) / <i>gas installations with natural gas (NG) and liquefied petroleum gas (LPG)</i> andere Gase auf Anfrage / <i>other gases on request only</i> Druckklasse / <i>Pressure class MOP5/GT1</i> |
| | | | -20°C/+ 95°C 16 bar | Trinkwasser / <i>Drinking water</i> Wasserheizungsanlagen / <i>Water heating systems</i> |