





PR 100 vinyl mitt 600 -- 2500
Generell måttskiss

Dimension	L
600x100	690
800x100	890
900x100	990
1000x100	1090
1100x100	1190

Dimension	L
1200x100	1290
1400x100	1490
1500x100	1590
2000x100	2090
2500x100	2590

Purusrännan 100

Brunnsdel och placering

Utlopp - rostfritt stål

- Sida Ø75
- Botten Ø75
- Botten Ø110

Utlopp - plast (PP)

- Sida Ø50 (low built)
- Sida Ø50
- Sida Ø75
- Botten Ø75

Placering

- 1) Gavelutlopp, med fall
- 2) Mittutlopp, utan fall

1)



2)



Brunnsdel plast

Art nr	Beskrivning	Kap.*
PR855538	Sidoutlopp Ø75 *)	2,5 l/s
PR855539	Bottenutlopp Ø75 *)	2,5 l/s
PR855538V	Sidoutlopp Ø75, inkl. silbricka och vattenlås	1,3 l/s
PR855539V	Bottenutlopp Ø75, inkl. silbricka och vattenlås	1,3 l/s
PR855640V	Sidoutlopp Ø50 low inkl. silbricka och vattenlås	0,5 l/s
PR855640	Sidoutlopp Ø50 low *)	1,5 l/s
PR855639	Sidoutlopp Ø50 high *)	1,8 l/s
PR855639V	Sidoutlopp Ø50 high inkl. silbricka och vattenlås	1,0 l/s


Brunnsdel rostfritt stål

Art nr	Beskrivning	Kap.*
PR855534	Sidoutlopp Ø75 *) SS PR100	2,5 l/s
PR855535	Bottenutlopp Ø75 *) SS PR100	2,5 l/s
PR855536	Bottenutlopp Ø110 *) SS PR100	3,0 l/s
PR855534V	Sidoutlopp Ø75 SS PR100 inkl. silbricka och vattenlås	1,3 l/s
PR855535V	Bottenutlopp Ø75 SS PR100 inkl. silbricka och vattenlås	1,3 l/s
PR855536V	Bottenutlopp Ø110 SS PR100 inkl. silbricka och vattenlås	1,4 l/s




*) Utan vattenlås


Brunnsdel plast




Brunnsdel, lågbyggd
Sidoutlopp Ø50



Brunnsdel
Sidoutlopp Ø50




Brunnsdel
Sidoutlopp Ø75




Brunnsdel
Bottenutlopp Ø75


Brunnsdel rostfritt stål



Brunnsdel
Sidoutlopp Ø75



Brunnsdel
Bottenutlopp Ø75



Brunnsdel
Bottenutlopp Ø110