



TINY virtsanpoistolla

Tuotenumero 1271-01

Koolla on väliä

Separettin uusi erotteleva käymälä Tiny jättää tilaa muulle. Itsestään selvä valinta minikotiin tai muihin pieniin tiloihin. Valitse kahden version välillä ja mieti mitä teet kaikella saamallasi lisätilalla.

Kaksi versiota


- Tiny virtsanpoistolla: Sisäinen säiliö kiinteelle jätteelle, ulkoinen virtsan johdatus.
 - Tiny virtsasäiliöllä: Sisäiset säiliöt kiinteelle sekä nestemäiselle jätteelle.
- Tämä esite kuvailee Tiny virtsanpoistolla.

HELPPO KÄYTTÄÄ



PIENIIN TILOIHIN SOPIVA

Tiny on Separettin viimeisin tulokas erottelevien käymälöiden perheeseen. Pienempi ja näppärämpi muotoilu yhdistettynä vuosikymmenien kehitystyöhön on tehnyt Tinysta modernin erottelevan käymälän, joka on erityisen hyvin soveltuva pieniin ja ahtaisiin tiloihin.



SUURI KAPASITEETTI

Virtsan erottelun ansiosta sekä haju että käsiteltävän jätteen määrä vähenevät.

Kiinteä jäte tyhjenetään päivittäisessä käytössä 2 hengen kotitaloudessa noin kerran kahdessa viikossa. Virtsa johdetaan esimerkiksi ulkoiseen säiliöön, joka tyhjenetään tarvittaessa.



NÄKÖSUOJA

Näkösuoja peittää säiliössä olevat kiinteät jätteet ja poistuu tieltä istuttaessa käymälälle käyttöä varten. Näkösuojan ansiosta et näe kiinteää jätettä ennen kuin on aika tyhjentää säiliö.



HYGIEENINEN JA HAJUTON

Separett Tiny on hyvin varmatoiminen ja helppo asentaa. Tuuletin puhaltaa ulos muodostuvat vähäiset hajut. Tiny vaikuttaa myös parantavasti sisäilman laatuun pitämällä ilman liikkeessä jatkuvasti. Tuuletin on tehokas, mutta hiljainen ja toimii parhaiten ollessaan päällä jatkuvasti.

TÄMÄ SISÄLTYY TOIMITUKSEEN

Käyttöopas, Asennusopas, 12V akkukaapeli, Verkkovirtamuuntaja 110-240 V, 1 x säiliö kannella kiinteä jäte, Sisäinen virtsaputki Ø 32 mm jalustalla, Ø 32 mm virtsanpoistoputki 2 m, Ø 32 mm suora liitosputki, Ø 32 mm 90-asteen liitosputki, Ø 32 mm läpiviennin peiterengas, 2 x Ø 32 mm virtsanpoistoputken kiinnike, 40cm putki seinän läpiviennin Ø 50mm, Putkisovitin Ø 50mm / Ø 1,5"(sch 40), Tuuletusputken pää hyönteisverkolla, vaakavetoon Ø 50mm/1,5", Tuuletusputken hattu, Pidike biotablettille, Silikonit, Asennussapluuna, 3x asennusruuvit, 10x biosäkki, Tuotenäyte biotabletti, Tuotenäyte Absorb-kosteudenpoistaja, Tuuletinkanavan suodatin

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

Erotteleva lastenistuim 1101-01



Sen avulla pienimmätkin käyttäjät voivat helpommin käyttää käymälää.

Biotabletti 1118-01



Asetetaan virtsakulhoon. Tabletti ehkäisee entsyymien avulla kerääntymien muodostumisen virtsanpoistoputken ja ehkäisee sen tukkeutumista.

Tiny Absorb kosteudenpoistaja 1346-01




Kosteudenpoistajallina sijoitetaan jätessäkin pohjalle, ja sitä käytetään imemään mahdollinen jätteen liiallinen kosteus. Liina auttaa pitämään sisällön kuivana ja hajuttomana.

ASENNUS

Tiny virtsasäiliöllä vaatii asennukseen ainoastaan 12 V tai 110-240 V sähköä ja mahdollisuuden vetää 50mm tuuletusputken sekä 32 mm virtsanpoistoputken ulos käymälätalasta.

Käymälä on suunniteltu 50 mm putkille (ulkomitta). Optimaalisen toiminnan takaamiseksi suositellaan Separettin omaa asennussarjaa, jonka putket ja kulmat ovat oikean mittaisia.

Separett Tiny voidaan asentaa enintään 5 metriä pitkällä tuuletusputkella ja kahdella 90 asteen mutkalla. Ilmanvaihto voi tapahtua seinän, lattian tai katon läpi, esimerkiksi ylös vintille ja ulos talon sopivan sivun läpi.



Esimerkki asennuksesta

TEKNISET TIEDOT

TINY	Materiaali	Säiliö	Jännite/ Teho	Energian- kulutus	Liitäntä Akkukaapeli	Äänitaso	Kantavuus
	Kierrätettävä korkeakiiltoinen polypropeeni	Sisäsäiliö kiinteä jäte: 14,5 litraa polypropeeniä.	12V/1,6W	0,04 kWh/vrk	Akkukaapeli 1,55mm tai muuntaja 110-230 V / 12 V	<30dB(A)	150 kg

Liitännät:

Menoilma: Ø50 mm
Virtsanpoistoputki: Ø33 mm

5 vuoden takuu



Kaikki sähkötuotteemme ovat CE-merkityjä. Lisätietoa tuotteistamme löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.separett.fi

Separett®
Waterless toilets

