

HEHKU

Kestävä lämpöpuhallin jauhemaalattua sinkittyä teräslevyä. Varustettu ainutlaatuisella ritilällä, joka pidentää heittopituutta. Toimitetaan 2 metrin kaapelilla ja pistotulpalla. Voidaan kiinnittää seinälle mukana toimitetulla ripustuskannattimella.

TUOTE-EDUT



- Korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Ainutlaatuinen ritilä, joka pidentää heittopituutta
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen, että pysyvään lämmitykseen
- Ylikuumenemissuoja
- Puhallin on varustettu jälkijäähdytystermostaatilla
- Ei kuormita nollaa (N)
- Ajastin jopa 14 tunnin päällekytkentäviiveellä (T-mallit)
- Mekaaninen termostaatti huonelämpötilan säätöön

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Ilmavirta	InA	Tehoasennot (kW)			Äänitaso	Paino
HEHKU VF 21	81 818 10	250 m3/h	9,3	0	1	2,15	34dB(A)	6kg
HEHKU VF 31	81 818 11	250 m3/h	14,3	0	1,65	3,3	34dB(A)	6kg
HEHKU VF 3	81 818 13	400 m3/h	4,3	0	1,5	3	38dB(A)	8kg
HEHKU VF 6	81 818 14	400 m3/h	8,7	0	3	6	38dB(A)	8kg
HEHKU VF 9	81 818 16	750 m3/h	13	0	4,5	9	50dB(A)	12kg