

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► hälytintorni, LED- kompakti – SG 2372.100

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# hälytintorni, LED-kompakti – SG 2372.100

Luotu: 03.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



Discontinued article.

Tämä tuote poistuu: 01.04.2020 |||Uusi korvaava tuote on: 2372102, 2372101

## Tuotekuvaus

<b>Rakenne:</b>	3 valoa, punainen, keltainen, vihreä
<b>Kuvaus:</b>	Säteilykulma: 3 x 120°, toimitettaessa: kestovalo. Vilkkutoiminto ohjattavissa SPS:n kautta
<b>Hyödyt:</b>	Liitännävalmis täydellinen ratkaisu Matala rakenne Pitkä LEDien kestoikä Helppo asentaa ja pienet varastoimiskulut
<b>Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:</b>	IP 65

## Tuotekuvaus

<b>Mitat:</b>	Korkeus: 177 mm Halkaisija: 72 mm
<b>Nimelliskäyttöjännite:</b>	24 V 24 V (DC)
<b>Halkaisija:</b>	72 mm
<b>Min. kaapelihalkaisija:</b>	3 mm
<b>Maks. kaapelihalkaisija:</b>	6,5 mm

<b>Käyttölämpötila:</b>	Käyttö (ympäristö): -20 °C...+70 °C
<b>Liitântätapa (sähköinen):</b>	Ruuviliittimet
<b>Varustus (sähköinen):</b>	Valonlähde: LEDit
<b>Nimelliseristysjännite:</b>	< 60 V DC
<b>Kaapelien sisäänvienti:</b>	Metrisen halkaisija: M12 x 1,5
<b>Pakkausyksikkö:</b>	1 kpl
<b>Paino/VE:</b>	0,34 kg
<b>Kuparimäärä (kg/kappale):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177442719
<b>Tullitariffinimike:</b>	85318070
<b>ETIM 7.0:</b>	EC001042
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001042
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27371230
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27371230
<b>Tuotekuvaus:</b>	Hälytömi LED-kompakti 24VAC/DC pu,ke,vi
<b>Hyväksynät</b>	
<b>Hyväksynät:</b>	C-UL UR
<b>Sertifikaatit:</b>	EAC
<b>Selitykset:</b>	Vaatimustenmukaisuusvakuutus