

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ hälytintorni, LED- kompakti – SG 2372.130

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



hälytintorni, LED-kompakti – SG 2372.130

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Discontinued article.

Tämä tuote poistuu: 01.04.2020 |||Uusi korvaava tuote on: 2372001, 2368001

Tuotekuvaus

Rakenne:	1 valo, punainen
Kuvaus:	Säteilykulma: 3 x 120°, toimitettaessa: kestovalo. Vilkkutoiminto ohjattavissa SPS:n kautta
Hyödyt:	Liitännävalmis täydellinen ratkaisu Matala rakenne Pitkä LEDien kestoikä Helppo asentaa ja pienet varastoimiskulut
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:	IP 65

Tuotekuvaus

Mitat:	Korkeus: 107 mm Halkaisija: 72 mm
Nimelliskäyttöjännite:	24 V 24 V (DC)
Halkaisija:	72 mm
Min. kaapelihalkaisija:	3 mm
Maks. kaapelihalkaisija:	6,5 mm

Käyttölämpötila:	Käyttö (ympäristö): -20 °C...+70 °C
Liitântätapa (sähköinen):	Ruuviliittimet
Varustus (sähköinen):	Valonlähde: LEDit
Nimelliseristysjännite:	< 60 V DC
Kaapelien sisäänvienti:	Metrisen halkaisija: M12 x 1,5
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	0,22 kg
Kuparimäärä (kg/kappale):	0
EAN:	4028177490130
Tullitariffinimike:	85311095
ETIM 7.0:	EC001042
ETIM 6.0:	EC001042
eCl@ss 8.0/8.1:	27371230
eCl@ss 6.0/6.1:	27371230
Tuotekuvaus:	Hälytorni LED-kompakti 24VAC/DC pun.
Hyväksynät	
Hyväksynät:	C-UL UR
Sertifikaatit:	EAC
Selitykset:	Vaatimustenmukaisuusvakuutus