

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kytkäkaapin lämmitin ilman tuuletinta – SK 3105.360

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kytkäkaapin lämmitin ilman tuuletinta – SK 3105.360

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus: Suhteellisen ilmankosteuden säätelyyn tarkoitettujen kytkentäkaapin lämmitykset estävät kastepisteen alituksen ja siten kondenssiveden muodostumisen kytkentäkaappiin. Korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamat välilliset vahingot vältetään.

Materiaali: Alumiini, eloksoitu

Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: IP 20

Toimitus: PTC-lämmitin
Pikaliittimet
Kiinnitystarvikkeet

Ohje: Tarkkaan kytkentäkaapin lämpötilansäätöön suositellaan termostaattia jotta rakenteisiin ei pääsisi syntymään kosteutta, suositellaan lämmityksen säätöön hygrostaattia. Suurikokoisissa kytkentäkaapeissa lämpö jakautuu tasaisemmin, jos käytetään useampia pienempitehoisia lämmittimiä.

Tuotekuvaus

Jatkuva lämmitysteho, 10 °C: 86 W - 100 W

Nimelliskäyttöjännite: 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Mitat: Leveys: 90 mm
Korkeus: 165 mm
Syvyys: 75 mm

Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A

eCl@ss 8.0/8.1:	27180710
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	0,82 kg
EAN:	4028177638662
Tullitariffinimike:	85162999
ETIM 7.0:	EC000737
ETIM 6.0:	EC000737
eCl@ss 8.0/8.1:	27180710
eCl@ss 6.0/6.1:	27180710
Tuotekuvaus:	Lämmitin 86-100W 110-240VAC
Hyväksynät	
Hyväksynät:	CSA Hyväksyntäyhteenveto UR + C-UR VDE
Sertifikaatit:	EAC
Selitykset:	NA Vaatimustenmukaisuusvakuutus