

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Termostaatti Kytkenäkaapin sisälämpötilan säädin – SK 3110.000**

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Termostaatti KytKentäkaapin sisälämpötilan säädin – SK 3110.000

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus: Tämä lämpötilan säädin soveltuu erityisesti tuulettimien, lämmittimien ja lämmönvaihtimien ohjaukseen, mutta myös hälyttimeksi kytkentäkaapin sisälämpötilan valvontaan.

Hyödyt: Aikaa säästävä liitäntäteknikka: liitinkisko, jossa ruuvi kiinnitys ulkoa päin. Joustava asennus pysty- tai vaakasuoriin 35 mm kannatinkiskoihin EN 50 022 mukaan sekä pikakiinnitys kaappiprofiiliin tai asennuslevylle mukana seuraavan adapterin avulla

Tekniset tiedot: Kaksoismetallianturi lämpötunnistimena, terminen takaisinkytkentä. Kosketin: 1-napainen vaihtokosketin jaksottaiseen ohjaukseen. Sallittu koskettimen kuormitus: Lk. 5 – 3 (lämm.) AC 10 (4) A (induktiivinen kuormitus $\cos \varphi = 0,6$)/KI. 5 – 4 (jäähdytys): AC 5 (4) A (induktiivinen kuormitus $\cos \varphi = 0,6$)/DC = maks. 30 W
KytKentähystereesi: noin $1 \text{ K} \pm 0,8 \text{ K}$

Väri: RAL 7035

Tuotekuvaus

Nimelliskäyttöjännite: 24 V - 230 V, 1~
24 V - 60 V (DC)

Mitat: Leveys: 71 mm
Korkeus: 71 mm
Syvyys: 33,5 mm

Lämpötila-alue: Säätoalue: +5 °C...+60 °C

eCl@ss 8.0/8.1: 27210707

Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	0,1 kg
EAN:	4028177036598
Tullitariffinimike:	90321020
ETIM 7.0:	EC002014
ETIM 6.0:	EC002014
eCl@ss 8.0/8.1:	27210707
eCl@ss 6.0/6.1:	27210707
Tuotekuvaus:	Termostaatti 24/48/60VDC 24-230VAC
Hyväksynät	
Hyväksynät:	CCC exception letter UL + C-UL VDE
Sertifikaatit:	EAC
Selitykset:	Vaatimustenmukaisuusvakuutus