

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## FlatBox – DK 7507.120

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FlatBox – DK 7507.120

Luotu: 03.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Rakenne:</b>         | 19":n asennuskehyksellä   |
| <b>Kuvaus:</b>          | Sopii joustavasti niin seinä- kuin lattiakoteloksi.   |
| <b>Hyödyt:</b>          | Pika-asennus ilman työkaluja<br>Lisävarusteet avoimessa 19":n rungossa  |
| <b>Materiaali:</b>      | Teräslevy<br>Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm  |
| <b>Pintakäsittely:</b>  | Pulverimaalattu   |
| <b>Väri:</b>            | RAL 7035  |
| <b>Toimitus:</b>        | Kotelo Flat-Pack-pakkauksessa<br>1 seinäosa<br>2 kannatinrunkoa<br>2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla<br>2 sivuseinää, lukittavia<br>1 laiteovi, lukittava, turvalukko 3524 E, oven käteisyys vapaasti valittavissa<br>Kiinnitysosat pika-asennukseen ilman työkaluja<br>Maadoitussarja kotelon kaikkien osien järjestelmälliseen maadoitukseen<br>19":n asennuskehys |
| <b>Ohje:</b>            | Maks. asennussyvyys: Syvyys – 58 mm takaseinään saakka<br>Kahden 19":n tason maks. etäisyys: Syvyys – 104 mm  |
| <b>Pohjamateriaali:</b> | Teräslevy   |

## Tuotekuvaus

**Mitat:** Leveys: 600 mm  
Korkeus: 625 mm  
Syvyys: 600 mm

**Asennuskorkeus  
komponenteille:** 12 U

**Kuormitettavuus:** enintään 600 N

**Pakkausyksikkö:** 1 kpl

**Paino/VE:** 31 kg

**EAN:** 4028177551459

**Tullitariffinimike:** 94032080

**ETIM 7.0:** EC002500

**ETIM 6.0:** EC002500

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180208

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180208

**Tuotekuvaus:** FB seinäkotelo 600x625x600

## Hyväksynät

**Sertifikaatit:** NA