

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Tuuletinlevy VX IT, TS IT, TE:Ile – DK 5502.020

päivämäärä : 1.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Tuuletinlevy VX IT, TS IT, TE:lle – DK 5502.020

Luotu: 01.04.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Discontinued article.

Tämä tuote poistuu: 31.12.2021 |||Huomioi vaihtoehtoisen tuotesuosituksen muuttunut rakenne:: 5503020

Tuotekuvaus

Kuvaus: Aktiiviseen ilmastointiin. Tuuletinta voi laajentaa lisäpuhaltimilla.

Käyttöalueet: Asennus kattolevyssä olevaan, valmiiseen aukotukseen

Väri: RAL 7035

Toimitus:
1 tuuletinyksikkö
2 tuuletinta
1 lämpötilansäädin
Liitântäkaapeli, avoin
Sis. kiinnitystarvikkeet

Ohje: Annettu äänenvoimakkuus koskee ensimmäistä tuuletinta
Liitântä jakorasian kautta tai maakohtaisella liitântäpistokkeella

Tuotekuvaus

**Ilmamäärä/tuuletin
(vapaa puhallus):** 50 Hz:ssä: 160 m³/h
60 Hz:ssä: 180 m³/h

**Ilmateho vapaasti
puhaltava (ilman
suodatinmattoja):** 320 m³/h / 360 m³/h

**Ilmateho vapaasti
puhaltava
(suodatinmatoilla):**

Nimelliskäyttöjännite: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Mitat:	Leveys: 340 mm Korkeus: 54 mm Syvyys: 550 mm
Asennusmahdollisuudet:	VX IT:ssä, jossa L x S (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TS IT:ssä, jossa L x S (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TE 800:ssa, jossa L x S (mm): 600 x 600/600 x 800/600 x 1000/800 x 600/800 x 800/800 x 1000
Lämpötila-alue:	Käyttö (ympäristö): +5 °C...+55 °C
Teho tuuletinta kohden:	50 Hz:ssä: 15 W 60 Hz:ssä: 14 W
Melutaso:	tuuletinta kohden: 37 dB(A)
Puhaltimien määrä:	2
Puhaltimien enimmäismäärä:	6
eCl@ss 8.0/8.1:	27189272
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	4,67 kg
EAN:	4028177679252
Tullitariffinimike:	84149000
ETIM 7.0:	EC000331
ETIM 6.0:	EC000331
eCl@ss 8.0/8.1:	27189272
eCl@ss 6.0/6.1:	27400604
Tuotekuvaus:	Puhallinmoduuli TS IT max. 6 puh. RAL703
Hyväksynät	
Hyväksynät:	Hyväksyntäyhteenvedo
Sertifikaatit:	EAC