

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TP-yksittäispulpetit – TP 6742.500

päivämäärä : 4.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP-yksittäispulpetit – TP 6742.500

Luotu: 04.04.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Discontinued article.

Tämä tuote poistuu: 31.01.2021 |||Uusi korvaava tuote on: 6742600

Tuotekuvaus

Materiaali:	Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely:	Kotelo, kansi ja ovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri:	RAL 7035
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:	IP 55
Kotelointiluokka NEMA:	NEMA 12
IK-koodi:	IK08
Toimitus:	Kotelo, takaa ja sivuilta umpinainen Ovi/ovet edessä, tankolukolla Asennuslevy Takaa saranoitu kansi, 2 automaattisesti lukittuvaa kannatinta Vapautus vasemmalla automaattinen, oikealla manuaalinen Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpiviä varten
Ohje:	Kaksiovisessa versiossa pohjan aukko on kaksiosainen, tarvitaan 2 VP pohjalevyjä.
Pohjamateriaali:	Teräslevy

Tuotekuvaus

Mitat:	Leveys: 1200 mm Korkeus: 973 mm Syvyys (ylhäällä): 520 mm Syvyys (alhaalla): 400 mm
Asennuslevy:	Leveys: 1130 mm Korkeus: 900 mm
Ovien määrä:	2
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	91 kg
EAN:	4028177601253
Tullitariffinimike:	94032080
ETIM 7.0:	EC000784
ETIM 6.0:	EC000784
eCl@ss 8.0/8.1:	27180504
eCl@ss 6.0/6.1:	27180504
Tuotekuvaus:	TP yksittäispulpetti 1200x960x400/520mm

Hyväksynät

Hyväksynät:	RRR UL + C-UL
Sertifikaatit:	IK-Code
Selitykset:	Vaatimustenmukaisuusvakuutus