

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TP-yksittäispulpetit – TP 6748.500

päivämäärä : 4.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP-yksittäispulpetit – TP 6748.500

Luotu: 04.04.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Discontinued article.

Tämä tuote poistuu: 31.01.2021 |||Uusi korvaava tuote on: 6748600

Tuotekuvaus

| | |
|---|--|
| Materiaali: | Kotelo: teräslevy, 1,5 mm Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm |
| Pintakäsittely: | Kotelo, kansi ja ovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty |
| Väri: | RAL 7035 |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: | IP 55 |
| Kotelointiluokka NEMA: | NEMA 12 |
| IK-koodi: | IK08 |
| Toimitus: | Kotelo, takaa ja sivuilta umpinainen Ovi/ovet edessä, tankolukolla Asennuslevy Takaa saranoitu kansi, 2 automaattisesti lukittuvaa kannatinta Vapautus vasemmalla automaattinen, oikealla manuaalinen Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpiviä varten |
| Ohje: | Kaksiovisessa versiossa pohjan aukko on kaksiosainen, tarvitaan 2 VP pohjalevyjä. |
| Pohjamateriaali: | Teräslevy |

Tuotekuvaus

Mitat: Leveys: 800 mm
Korkeus: 973 mm
Syvyys (ylhäällä): 520 mm
Syvyys (alhaalla): 400 mm

Asennuslevy: Leveys: 730 mm
Korkeus: 900 mm

Ovien määrä: 1

Pakkausyksikkö: 1 kpl

Paino/VE: 62 kg

EAN: 4028177601215

Tullitariffinimike: 94032080

ETIM 7.0: EC000784

ETIM 6.0: EC000784

eCl@ss 8.0/8.1: 27180504

eCl@ss 6.0/6.1: 27180504

Tuotekuvaus: TP yksittäispulpetti 800x960x400/560mm

Hyväksynät

Hyväksynät: RRR
UL + C-UL

Sertifikaatit: IK-Code

Selitykset: Vaatimustenmukaisuusvakuutus