

Fresh

Ikkunaventtiili F31 valk.

Art. Nr 131001
LVI-nro 8823500

- Helppo asentaa • Helppo käyttää • Pinta- tai upotusasennus
- Helppoo asentaa
- Helppo käyttää
- Pinta- tai upotusasennus



Fresh 31 rakoventtiili on suunniteltu asennettavaksi joko pinta- tai upotusasennuksena.

Tekniset tiedot

Tuotteen leveys (mm)	41
Tuotteen korkeus (mm)	368
Tuotteen syvyys (mm)	22
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	[ABS]
Etim koodi	EC011497

Kuvaus

Venttiili asennetaan nk. puhtaan huoneilman tiloihin, kuten olo- ja makuuhuoneeseen. Rakoventtiili pinta- tai upotusasennuksella ikkunan karmiin, yläpuolelle tai tuuletusluukkuun. F31 rakoventtiilin tuloilman virtaus säädetään portaattomasti etupaneelin liukusäätimestä. F31 soveltuu kaikkiin taloihin ja asuntoihin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen poistoilmanvaihto.

Pakkaus sisältää ulkosäleikön ja sisäventtiilin. Sisäosan mitat: leveys 368 mm, korkeus 16 mm ja syvyys 17 mm. Ulkosäleikössä pisarasuoja ja säleikkö hyönteissuodatukselle. Asennuksen helpottamiseksi paketissa on reikien porausmalli. Ilmakanavat tehdään poraamalla: 20 kpl Ø12 mm:n reikiä, tai aukko 330x10 mm. Kapasiteetti rei'illä 5,0 l/s ja aukolla 7,0 l/s.

Lisätarvikkeet



Tuotenro 320020