

Fresh

Seinäventtiili F90, Ø98/102mm

Art. Nr 190002
LVI-nro 8823515

Korvausilmaventtiili parannetulla puhalluskuviolla



Tekniset tiedot

Kanavakoko (mm)	100
Tuotteen leveys (mm)	385
Tuotteen korkeus (mm)	150
Tuotteen syvyys (mm)	150
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	[ABS]
Etim koodi	EC011497

Kuvaus

Korvausilmaventtiili F90 jatkuvaan ja vedottomampaan ilmanvaihtoon. Varustettu vakiosuodattimella ja kondensaatioeristeellä. Ilmamäärää voidaan säätää liukusäätimellä.

Pakkaukseen sisältyy venttiiliosa vakiosuodattimella ja kondenssieristeellä, läpivientiputket, putkiyhteet sekä ulkosäleikkö. Venttiili on helppo asentaa. Kanava muodostuu Ø98/102mm:n moduuliputkista, kaksi 100 mm:n ja yksi 50 mm:n pituisia. Moduuliputket kiinnittyvät toisiinsa painamalla. Sisäosaan (joka tulee näkymään seinällä) kuuluu 80 mm pitkä putkiyhde, joka tarjoaa 60 mm:n teleskooppitoiminnon. Myös ulkosäleikkö kiinnittyy moduuliputkiin painamalla.

Venttiilin sisäosa koostuu rungosta, jossa on portaaton ilmamäärän säädin, sekä venttiilin kannesta, jossa on vakiosuodatin ja kondenssieristys. Venttiilin kansirakenne ohjaa ilmaa enemmän ylös ja sivuille kuin alas. Tällöin vedon tunne on pienempi, koska ylös suuntautuva ilma sekoittuu lämpimään sisäilmaan ja näin vähentää vedon tunnetta.

Venttiili tulee asentaa seinälle lähelle katonrajaa, mielellään lämmityspatterin yläpuolelle tai välittömään läheisyyteen, jotta pystytään hyödyntämään konvektiovirta.

Lisätarvikket



Tuotenro 188010



Tuotenro 661811



Tuotenro 000176



Tuotenro 181756



Tuotenro 181751



Tuotenro 193000