

# Fresh

## F100 T kylpyhuonepuhallin

Art. Nr 197108  
LVI-nro 8013253  
Snro 8502535



- Kolme mallia • Hyväksytty kosteisiin tiloihin •  
Asennus seinään tai kattoon • Takavedonestin mukana (helposti poistettavissa)
- Kylpyhuonepuhallin säädettävällä jälkikäynnillä (T).
- Takavedonestin
- Asennus seinään tai kattoon

**Kylpyhuonepuhallin jälkikäyntiajastimella seinä- tai kattoasennukseen. Asennetaan Ø100 mm:n kanavan päähän.**

### Toiminnot

Jälkikäyntiajastin, Ajastin, Pelti

### Tekniset tiedot

Sijoitus	Vaakasuora, Pystysuora
Max. ilmanpaine (Pa)	25
Vapaapuhallus (m <sup>3</sup> /h)	88
Äänitaso (3 m) - dB(A)	32,8
Virrankulutus (W)	7,5
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Moottorin tyyppi	AC
Suojausluokka	IP X5
Kanavakoko (mm)	100
Tuotteen leveys (mm)	160
Tuotteen korkeus (mm)	160
Tuotteen syvyys (mm)	117
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	ABS
Etim koodi	EC001141

## Kuvaus

Puhallin voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuoraan, seinälle tai kattoon poistamaan epäpuhdasta tai kosteaa sisäilmaa. Puhaltimen sivussa on paikka pinta-asennettavan kaapelin läpiviennille.

Tuote on varustettu takavedonestimellä ja jälkikäynnillä. Uppoasennettava, upotusosa  $\varnothing$ 100 mm.

Puhallin on huollettava ja puhdistettava vähintään kerran vuodessa optimaalisen toiminnan ylläpitämiseksi.

Huomaa, että virta on katkaistava huollon ajaksi.

Kotelointiluokka on IPX5, voidaan asentaa suojausalueelle 1 tai 2.

Puhallin käynnistyy, kun ohjausvirta kytkeytyy (esim. valokatkaisijasta). Kun ohjausvirta katkeaa, puhallin siirtyy jälkikäyntivaiheeseen. Jälkikäynti on ajastettavissa 3...35 minuutiksi. Sääto tapahtuu kannen alta.