

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



LIIMA DUO CONTACT- LAATALLE JA KOROKKEELLE

FP 14499

LVI 326 7190

Liima on yksikomponenttiliima ilman liuotinaineita. Turvallisuustiedoite (ruotsiksi) ja lisätietoja: www.faluplast.com

Käyttötarkoitus:

Käytetään Faluplastin Duo Contact putkipitimien ja liimakorokkeiden asentamiseen. Faluplast ei takaa liiman toimimista käytettäessä muuhun tarkoitukseen. Liimapintojen tulee olla puhtaita ja kuivia, puhdista tarvittaessa pinnoilta rasva ja pöly.. Testaa kiinnittyminen ennen lopullista liimausta.

Käyttölämpötila +5 - +40°C

Liimaa voi käsitellä -40 ° C - + 90 ° C (kylmä liima voidaan lämmittää ja käyttää)

Liima kovettuu kosteuden vaikutuksesta noin 2mm vuorokaudessa, riippuen lämpötilasta ja ilmankosteudesta (kylmässä hitaammin)

Tuubi sisältää 20ml liimaa joka riittää noin kymmenelle laatalle .

Säilyvyys 2 vuotta. Katso päiväysleima pakkauksen takapuolelta.

Asennus:

Asennuksessa sovelletaan tuotteen mukana tulleita asennusohjeita.

Puhdistus:

Puhdista työkalut ja ylimääräinen liima tärpätillä tai DANA Wipes915:lla.

Kovettunut liima voidaan poistaa vain mekaanisesti. Kädet ja iho pestään vedellä ja saippualla.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti -40°, hetkellisesti +90°.

Kovettunut liima sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.

Faluplast